

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

ZUBEHÖR S.86

JPT-410HH-T

1000-002-999

- Integrierte Spiral-Hobelwelle mit 56 × 4-fach HM-Wendeplatten bestückt
- Optimale Oberflächengüte durch gezogenen Schnitt, ausrissfrei, auch bei ungünstigem Faserverlauf
- Das Spänevolumen ist erheblich reduziert (ca. 50%)
- Die Feinkorn Hartmetall Wendeplatten sind stabil und verschleissfest (5-mal HSS), bei Bedarf einfach um 90° zur nächsten Schneide weiterdrehen
- Eine Maschineninvestition die sich lohnt
- Extrem leise



Integrierte Spiral-Hobelwelle

TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	400/3.7
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	5'500
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7
Maximale Hobelbreite (mm)	407
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4.5
Anzahl der Messer	4
Hobelmesser (mm)	–
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	1'660
Länge der Abrichte (mm)	1'100 × 150
Wendeplattenanzahl	56
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150
Hobelanschlag (mm)	1'100 × 150
Schwenkbereich Anschlag	45°/90°
Absauganschluss (ø-mm)	100/120
Abmessungen (mm)	1'660 × 870 × 1'000
Gewicht (kg)	315

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.