



TYP	JWL-1015-M	JWL-1015VS-M	FEATURES:
L =:=t= (D4) / (L)A/)	000 / 0 5	000 / 0.0	C-b
Leistung (P1, V / kW)	230 / 0.5	230 / 0.6	► Schweres breites Graugussmaschinenbett für verbesserte Laufruhe und Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
Drehdurchmesser	254	254	und Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
über Bett (mm)	204	204	► Sechs Spindeldrehzahlen: 400, 700, 1'000, 1'500, 2'200 und
ass. 20tt ()			3'300 U/min (JWL-1015-M)
Drehdurchmesser	186	186	,
ü. Handstahlauflage			➤ Stufenlose Drehzahlregelung in 3 Riemenstufen von 200 bis
			3600 U/min (JWL-1015VS-M)
Spitzenweite (mm)	368	368	
	4004-004-004-004-004-004-004-004-004-00		▶ Die Smart Control Regelelektronik sorgt für maximales Drehmoment,
Spindeldrehzahlen	400/ 700/ 1'000/ 1'500/	variabel, 200 – 1'050(L)/	vorteilhaft beim Drechseln großer Werkstücke (JWL-1015VS-M)
(U / min)	2'200 / 3'300	300 – 1'750 (M) /	Degramer Diemon Zugeng von verne Vernfert Dier Cot
		600 – 3'600 (H)	▶ Bequemer Riemen Zugang von vorne, Komfort Riemen Spannsystem
Spindelnase	M33 × 3.5	M33 × 3.5	► Poly-V Riementrieb, geräuscharm und für Dauerbetrieb geeignet
-paoinaoo			
Spindel-Teileinrichtung	24 × 15°	24 × 15°	► Integrierte Spindel-Teileinrichtung 24 x15°
Spindelkonus	MK-2	MK-2	► Reitstockpinole mit 9 mm-Bohrung ermöglicht das Durchbohren
			des Materials
Reitstockkonus	MK-2	MK-2	
D 14 4 1 D 1		٥	Schnellspannhebel für einfache und präzise Positionierung von
Reitstock Durch-	9	9	Handstahlauflage und Reitstock
gangsbohrung (mm)			
Reitstock	50	50	
Pinolenhub (mm)			
()			
Handstahlauflage	150 / 15.9	150 / 15.9	
(mm / ø)			
Abmessungen	775 × 300 × 445	775 × 300 × 445	
(L × B × H, mm)			
Gewicht (kg)	35	35	
Gewicht (kg)	00	33	
Geliefert mit:	150 mm Handstahlauflage	150 mm Handstahlauflage	
	Mitlaufkörnerspitze MK-2	Mitlaufkörnerspitze MK-2	
	75 mm Aufspannscheibe	75 mm Aufspannscheibe	
	Stirnmitnehmer MK-2	Stirnmitnehmer MK-2	
	8 mm Austreibstange	8 mm Austreibstange	
	-	-	-

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.









JET 530 mm Bettverlängerung

Artikelnummer: 719101

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

▶ zur Verlängerung des Maschinenbettes für längere Drechselprojekte aus langlebigem und robustem Grauguss.

Technische Daten:	
► Abmessungen: (HxLxB)	215 x 530 x 190 mm
► Material:	aus hochwertigem schwingungsdämpfendem Grauguss (GG-20)
► Artikelgewicht:	11 kg
► Versandgewicht:	13 kg (Lieferung ohne Reitstock)



JET Maschinenuntersatz für JET JWL-1015 und JET JWL-1015VS Drechselbank

Artikelnummer: 719102

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

▶ Der robuste Maschinenuntersatz mit 840 mm Höhe macht aus Ihrer Tischdrechselbank eine freistehende Drechselmaschine mit optimaler Arbeitshöhe.

Technische Daten:		
► Abmessungen: (HxLxB)	840 x 575 x 690 mm	
► Material:	Grauguss / Stahl	
► Artikelgewicht:	26 kg	
➤ Versandgewicht:	28 kg	(Lieferung ohne Maschine)



JET Maschinenuntersatz

Artikelnummer: 719103

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

► Robuster JET Maschinenuntersatz zur optionalen JET Maschinenbettverlängerung (719101) passend für JET JWL-1015 und JET JWL-1015VS Drechselbank.

► Abmessungen: (HxLxB) 840 x 530 x 190 mm ► Material: Grauguss / Stahl ► Artikelgewicht: 8,5 kg	Technische Daten:	
	► Abmessungen: (HxLxB)	840 x 530 x 190 mm
► Artikelgewicht: 8,5 kg	► Material:	Grauguss / Stahl
	➤ Artikelgewicht:	8,5 kg
► Versandgewicht: 10,5 kg (Lieferung ohne Reitstock)	► Versandgewicht:	10,5 kg (Lieferung ohne Reitstock)





JET Mini-Drechselfutter 1" x 8TPI Ø 65 mm

inkl.: 4-Backen Futterinkl.: Futterschlüssel

▶ inkl.: Innensechskantschlüssel (zur Backenmontage)

▶ inkl.: Satz Standardbacken

▶ inkl.: Schraubeinsatz▶ inkl.: Stufenbacken

▶ inkl.: Glockenbacken

▶ inkl.: Verlängerte Stiftbacken

Artikelnummer: 10000610

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

JET Mini-Drechselfutter 1" x 8TPI Ø 65 mm, mit 4-Satz Backen, Schraubeinsatz und M33 x 3,5 Adapter

▶ passend für alle Drechselmaschinen ohne Linkslauf.

Technische Daten:				
► Abmessungen: (HxLxB)	75 x 330 x 185 mm			
► Material:	Futterkörper: Stahl	Maximaldrehzahl: 4000 U / min		
► Artikelgewicht:	2,47 kg			
➤ Versandgewicht:	2,6 kg			



JET Adapter M33 x 3,5 mm auf 1" x 8 TPI

JET Adapter zur Verwendung verschiedener Aufspannmittel



Artikelnummer: 709960

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

Technische Daten:	
► Abmessungen: (HxLxB)	Versandabmessungen: 115 x 105 x 60 mm / im Karton
➤ Artikelgewicht:	0,550 kg
➤ Versandgewicht:	0,6 kg



JET Adapter 1" x 8 TPI auf M33 x 3,5 mm

JET Adapter zur Verwendung verschiedener Aufspannmittel

Artikelnummer: 10000450

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

Technische Daten:	
► Abmessungen: (HxLxB)	x
➤ Artikelgewicht:	x
➤ Versandgewicht:	x
-	·





Artikelnummer: 708330

► passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS JET Vierzackmitnehmer MK2

Technische Daten:	
► Abmessungen: (HxLxB)	80 x 30 x 30 mm
► Material:	Stahl
➤ Artikelgewicht:	0,16 kg
► Versandgewicht:	0,40 kg



JET Mitlaufkörner MK2

Artikelnummer: 708331

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

JET Mitlaufkörner MK2; ideal geeignet für manuelle und CNC gesteuerte Drechselmaschinen.

- ▶ mit MK2 Hohlschaft und demontierbarer Zentrierspitze zum Kernlochbohren (Bohrung 9mm).
- ▶ mit drehzahlfestem, hochwertigem 6002ZZ Rillenkugellager.
- ▶ die Ringschneide sorgt für eine grossflächige/belastbare Werkstückabstützung
- ► Kurze Bauweise für mehr Spitzenweite.

Technische Daten:			
► Abmessungen: (HxLxB)	40 x 40 x 115 mm	JML-52A	Zentrierspitze
► Material:	MK2 Hohlschaft, Bohrung 9mm, max 5000 U/min	BB-6002ZZ	Rillenkugellager
► Artikelgewicht:	0,25 kg	JML-54	Shaft
➤ Versandgewicht:	x		



- ▶ mit gehärteter Spitze
- ► Alu Kegelspitze 3/4" x 8 TPI
- ► Auswurfdorn
- ▶ mit staubdichtem und lebensdauergeschmiertem Kugellager mit Tandem-Anordnung der Kugellager
- ▶ durch die angeordnete Tandemordnung des Kugellagers ist eine vibrationsfreie Anwendung gewährleistet
- ▶ Produktion des Stahlgrundkörpers nach exakten Toleranzen für lange Lebensdauer

Artikelnummer: 709933

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

JET Hochleistungs - Mitlaufkörnerspitze MK-2, mit gehärteter Spitze, Alu-Kegelspitze 3/4" x 8 TPI, Auswurfdorn

Technische Daten:	
► Abmessungen: (HxLxB)	44 x 44 x 165 mm
► Material:	staubdichte Kugellager mit Tandem-Anordnung der Kugellager
➤ Artikelgewicht:	x
➤ Versandgewicht:	x





JET Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Kegeldorn MK2 kurz / B 16

Artikelnummer: 708343K

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

JET Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Kegeldorn MK2 kurz / B 16

Technische Daten:	
► Abmessungen: (HxLxB)	80 x 80 x 120 mm
► Material:	Stahl
Artikelgewicht:	0,5 kg
➤ Versandgewicht:	1,0 kg



JET Gesichtsschutz

Artikelnummer: 708332

▶ passend zu JET JWL-1015 & JET JWL-1015VS

JET Gesichtsschutz

Technische Daten:		
► Abmessungen: (HxLxB)	x	
► Material:	x	
► Artikelgewicht:	х	
➤ Versandgewicht:	x	















