

SX-300SAR

PROMAC®

BIANCO
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Semiautomatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left
Scie à ruban semi-automatique avec des capacités de coupe jusqu'à 60° à droite et 45° à gauche



QUALITÀ / QUALITY / QUALITE
Componenti di altissima qualità
Top quality components
Composants de qualité
supérieure



SEMIAUTOMATICHE SA R

Semiautomatic SA R

Semi-automatique SA R



SX-300SAR

LxWxH (cm)		LxWxH (cm)		Kg
150 x 170 x 180		80 x 145 x 170		570
	Ø	∇	∇	
90°	300	270	310x270	3270x27x0,9
45° DX	250	230	140x250	
60° DX	150	140	140x150	
45° SX	220	190	140x230	

- Velocità di taglio / Cutting speed / Vitesse de coupe **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro / Working surface height **830 mm**
- Motore lama / Blade motor / Moteur de lame **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica / Hydraulic unit motor / Moteur Hydraulique **0,18 kW**
- Motore pompa refrigerante / Cooling Pump Motor / Moteur pompe **0,06 kW**

Accessoires Standards	Accessori Standard	Standard Accessories
Règle millimétrique 0-500 mm avec butée de longueur mécanique	Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro	Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop
Rouleau d'entrée et de sortie	Rullo in ingresso e uscita	Infeed and outfeed roller
Brosse de nettoyage	Spazzola puliscilama	Cleaning brush

Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.


Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories

Scie à ruban semi-automatique équipée d'un mouvement d'archet et d'étau à commande hydraulique, mouvement d'archet automatique rapide vers le haut et vers le bas contrôlé par palpeur de capacités. Réglage par molette de la vitesse de descente de l'archet. La machine est équipée d'un double bouton de sécurité pour le démarrage du cycle et du système électrique basse tension selon les règles CE.

Accessori Opzionali / Optional Accessories / Options



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle clamping device
Dispositif mécanique de serrage



Taglio fascio oleodinamico
Hydraulic bundle clamping device
Dispositif hydraulique de serrage (paquets)



Inverter
Frequency converter
Variateur de vitesse



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device
Dispositif de refroidissement à sec



Reg. pressione morse
Adjustable vice pressure
Pression d'étau réglable



Dispositivo controllo deviazione lama
Blade deflection control device
Dispositif de contrôle de la défection d'une lame

BIANCO



PROMAC®