

Perceuse d'établi

JDT-2512V

- Changement vitesses par courroie
- Variateur de vitesses
- Protecteur mandrin asservi
- Capacité de perçage Acier Ø25mm
- CM2 jusqu'à Ø23
- Puis foret à queue réduite pour Ø25
- Taraudage M12
- Course de Broche 100mm
- 400V / 0,75Kw
- Rotation table autour colonne 360°



Puissance moteur	400V / 0,75kW
Cône de broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø25 mm
Taraudage max	M12
Course de broche	100 mm
Poids maxi sur table	80 kg
Vitesse de broche	100 - 2100 tr/min
Rainures (nbre/taille)	2/T14
Dimensions (mm)	1055 x 610 x 380
Poids	105 kg
EAN	7612375631814

Dimensions

- Hauteur totale: **1055mm**
- Profondeur: **610 mm**
- Distance broche-base: **500 mm**
- Col de cygne: **205 mm**
- Largeur: **380 mm**
- Largeur table: **250 mm**
- Diamètre colonne: **70 mm**
- Distance broche-table: **255 mm**
- Profondeur table: **245 mm**

Accessoires

9053 - Etau manuel 100 mm



9336 – Jeu de coulisseaux T14



D-25GS – Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13 mm par 0,5

D19GS – Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5

D19CO – Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5



9728 – Assortiment cales de serrage T14



2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5

