

Perceuse sur colonne

JDT-3216V

- Variateur de vitesses
- Protecteur mandrin asservi
- Capacité de perçage acier ø32mm
- Taraudage M16
- Course de broche 135 mm
- 400V / 1,1kW
- Rotation 360° de la table autour de la colonne



Puissance moteur	400V / 1,1kW
Cône de broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø32 mm
Taraudage max	M16
Course de broche	135 mm
Poids maxi sur table	0-1800 tr/min
Rainures (nbre/taille)	2/T14
Dimensions (mm)	1590 x 710 x 610
Poids	230 kg
EAN	7612375631821

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

- Hauteur totale: **1'590mm**
- Profondeur: **710 mm**
- Distance broche-base: **1100 mm**
- Col de cygne: **245 mm**
- Largeur: **415 mm**
- Largeur table: **415 mm**
- Diamètre colonne: **93 mm**
- Distance broche-table: **760 mm**
- Profondeur table: **380 mm**

Accessoires

2022 - Etau serrage rapide 156 mm
(364 x 250 x 93 mm)



2087 – Douille réduction CM3/CM2
PM_750207 – Porte Fraise Weldon CM3

9336 – Jeu de coulisseaux T14



D-25GS – Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13 mm par 0,5

D19GS – Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5

D19CO – Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5



9728 – Assortiment cales de serrage T14



2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5

