

JDT-2512V

PERCEUSE D'ÉTABLI





ϵ

EAN: 7612375631814 Garantie: 2 ans

DESCRIPTION

- Variateur de vitesses.
- Dispositif de taraudage M14.
- Inclinaison de la table à 45° vers la gauche et la droite.
- Rotation de la table 360°.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur: 400 V / 0.55 kW

Capacité de perçage : 25 mm Capacité de taraudage : M14

Cône morse: CM2 Col de cygne : 203 mm Course de broche : 100 mm

Plage de vitesses (variable): 100 à 2100 tr/min

Distance broche-table: 255 mm Distance broche-pied: 500 mm Diamètre de la broche: 70 mm

Dimensions de la table : 278 x 246 mm

Largeur rainures en T:14 mm

Dimensions machine: 1040 x 410 x 690 mm


Poids net: 91 kg


Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.





DIMENSIONS





1 Hauteur totale: 1040 mm

2 Profondeur: 690 mm 3 Col de cygne: 203 mm

4 Profondeur de table : 246 mm

5 Largeur: 410 mm

Distance broche-base: 500 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 2046 Stand pour perceuse 350 x 550 x 800 mm



Réf. 9336 Coulisseaux (le jeu 2 pcs) T14 mm



Réf. 9082 Étau manuel larg. 85 mm ouv. 83 mm



Réf. 9083 Étau manuel larg. 105 mm ouv. 97 mm



Réf. D-6Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. 2021A Étau à serrage rapide 3 voies 105 mm



Réf. 2086 Chasse Cône



Réf. 18650 Porte fraise rapide CM2 lubrification intégrée



Réf. TFCO-3P Coffret 3 forets étagés



Réf. 18009 Mandrin auto 1-16 B18 + Adaptateur CM3