

JET JWBS-18-T Band Saw**FEATURES**

- ▶ 692 × 508 mm precision ground cast iron table for added stability and work support
- ▶ Quick release and tensioning blade system
- ▶ Two selectable blade speeds and cast iron blade wheels
- ▶ Electro-mechanical motor brake
- ▶ Tool-less, independently adjustable ball bearing guide system for quick and easy adjustments and smooth operation
- ▶ Cast trunnion for better support and stability
- ▶ Viewing window for easy blade tracking and blade tension control
- ▶ 406 mm resaw capacity handles both large and small projects
- ▶ Sturdy parallel fence with integrated fine tuning, operated on a round rod
- ▶ Heavy-duty guide post adjusted via a toothed rack and handwheel for optimal saw blade support

**TECHNICAL DATA**

Motor (V / kW)	400 / 2.2
Wheel diameter (ø-mm)	470
Max. cutting height / -resaw capacity (ø-mm)	406 / 457
Table tilt	5° left, 45° right
Table size (mm)	692 × 508 × 41
Blade speed (m / min)	570 / 900
Saw blade (mm)	3'810
Saw blade width min / max. (mm)	3/32
Blade guide	Ball bearing
Table height from floor (mm)	940
Miter t-slot (mm)	19.1 × 9.5
Dimensions (mm)	914 × 864 × 2'032
Weight (kg)	217
Dust port (ø-mm)	100

CONTENT OF DELIVERY

Bandsaw Blade



JET JWBS-18-T Holzbandsäge**FEATURES**

- ▶ 692 × 508 mm messender, präzisionsgeschliffener Graugusstisch für zusätzliche Stabilität und Werkstückabstützung
- ▶ Sägeblatt-Schnelllöse- und Spannsystem
- ▶ Es kann zwischen zwei Sägeblattgeschwindigkeiten gewählt werden
- ▶ Elektromechanische Motorbremse
- ▶ Werkzeugloses, unabhängig einstellbares Kugellagerführungssystem für schnelle und leichte Einstellungen und problemlosen Betrieb
- ▶ Guss-Tischwippe für bessere Abstützung und Stabilität
- ▶ Sichtfenster für einfache Blattlaufkontrolle und Einstellung
- ▶ 406 mm Schnittkapazität für Gross- und Kleinprojekte
- ▶ Stabiler Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, auf Rundstange geführt
- ▶ Für optimale Sägeblattabstützung mittels Zahnstange und Handrad einstellbare, robuste Führungssäule

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V / kW)	400 / 2.2
Raddurchmesser (ø-mm)	470
Max. Schnitthöhe / -breite (ø-mm)	406 / 457
Tischneigungsbereich	5° left, 45° right
Tischabmessungen (mm)	692 × 508 × 41
Blattgeschwindigkeit (m / min)	570 / 900
Sägeblattlänge (mm)	3'810
Min. / max. Sägeblattbreite (mm)	3/32
Sägeblattführung	Ball bearing
Höhe des Tisches über dem Boden (mm)	940
Tisch-T-Nut (mm)	19.1 × 9.5
Abmessungen (mm)	914 × 864 × 2'032
Gewicht (kg)	217
Absauganschluss (ø-mm)	100

LIEFERUMFANG

Sägeband

