DRECHSELBANK

ZUBEHÖR **S.46**

JWL-1221-M

1000-027-475

JWL-1221VS-M

1000-003-199

- Schweres, extra breites Graugussmaschinenbett für beste Laufruhe und Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
- Stufenlose Drehzahlregelung, in 3 Riemenstufen, von 60 bis 3'600 U/min (JWL-1221VS-M)
- Sanfter Übergang von Vorwärts- auf Rückwärtslauf, digitale Drehzahlanzeige
- Die Smart Control Regelelektronik sorgt für maximales Drehmoment, vorteilhaft beim Drechseln grosser Werkstücke
- Laufruhiger Poly-V Riementrieb, für Dauerbetrieb geeignet, patentiertes Ein-Hand Riemen Schnellspannsystem
- Integrierte Spindel-Teileinrichtung 24×15° für Lochmuster und dekorative Arbeiten
- Spindelarretierung vorne am Spindelstock, für einfaches Wechseln von Aufspannscheibe und Drechselfutter
- Reitstock mit robustem Trapezgewinde, Pinole mit 9 mm-Durchgangsbohrung
- Drei Spindeldrehzahlen: 60–900/110–1'800/220–3'600 (JWL-1221VS-M)

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 5/2014
www.selbst.de

TECHNISCHE DATEN

Modell	JWL-1221-M	JWL-1221VS-M
Motor (V/kW)	230/0.56	230/0.95
Drehdurchmesser über Bett (mm)	318	318
Drehdurchmesser über Handstahlauflage (mm)	240	240
Spitzenweite (mm)	500	500
Spindeldrehzahlen (U/min)	360/850/1'230/1'510/ 2'180/3'280	60–3'600, stufenlos
Spindelnase	M33×3.5	M33×3.5
Spindel-Teileinrichtung	24×15°	24×15°
Spindelkonus	MK2	MK2
Reitstockkonus	MK2	MK2
Reitstock Durchgangsbohrung (mm)	9	9
Reitstock Pinolenhub (mm)	57	57
Handstahlauflage (mm/ø)	150+250/15.9	150+250/15.9
Abmessungen (mm)	900×360×530	900×360×530
Gewicht (kg)	55	55

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.