

HOBELN

RABOTER

PLANING



KAPITEL ÜBERSICHT

HOBELN

JWP-12-M	Seite:	05 ▶ 10
JPT-8B-M	Seite:	11 ▶ 16
JPT-10B	Seite:	17 ▶ 22
JPT-260	Seite:	23 ▶ 28
JPT-310	Seite:	29 ▶ 36
JPT-410	Seite:	37 ▶ 44
JPT-310HH	Seite:	45 ▶ 52
JPT-410HH	Seite:	53 ▶ 60



APERÇU CHAPITRES

RABOTER

JWP-12-M	Page:	05 ▶ 10
JPT-8B-M	Page:	11 ▶ 16
JPT-10B	Page:	17 ▶ 22
JPT-260	Page:	23 ▶ 28
JPT-310	Page:	29 ▶ 36
JPT-410	Page:	37 ▶ 44
JPT-310HH	Page:	45 ▶ 52
JPT-410HH	Page:	53 ▶ 60





CHAPTER OVERVIEW

PLANING

JWP-12-M	Page:	05 ▶ 10
JPT-8B-M	Page:	11 ▶ 16
JPT-10B	Page:	17 ▶ 22
JPT-260	Page:	23 ▶ 28
JPT-310	Page:	29 ▶ 36
JPT-410	Page:	37 ▶ 44
JPT-310HH	Page:	45 ▶ 52
JPT-410HH	Page:	53 ▶ 60







JWP-12-M



DE

JWP-12-M TRAGBARE DICKENHOBELMASCHINE

Vorteile

- Mobiler, robuster Dickenhobel, für den Baustellen- und Werkstatteinsatz
- Die 4-Säulen Führung sorgt für Stabilität und Genauigkeit
- Leistungsstarker 1'800 W-Motor mit Überlastschutz
- 18'000 Schnitte / Minute sorgen für optimale Hobelergebnisse
- Die HSS Hobelmesser können nachgeschärft werden, ein zweiter Satz Messer ist mitgeliefert
- Der Dickentisch aus Alu-Guss ist mit Edelstahl belegt für wenig Reibung und Verschleiss
- Abklappbare Tischverlängerungen mit Stützrollen erleichtern das Arbeiten

Technische Daten

Motor (V / kW)	230 / 1.8
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	9'000
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	7
Maximale Hobelbreite (mm)	318
Dickendurchlass (mm)	6 – 153
Maximale Spanabnahme (mm)	2,5
Anzahl der Messer	2
Hobelmesser (mm)	319 × 18 × 3
Tischverlängerungen (mm)	370 × 170
Absauganschluss (ø-mm)	50 + 100
Abmessungen (mm)	700 × 600 × 500
Gewicht (kg)	33

Lieferumfang

Absaugstutzen 100mm
Dickenkurbel
Messereinstelllehre
4 Gummifüße
Montagezubehör
Gebrauchsanleitung
Ersatzteilliste
Hobelmesser-Satz, HSS, 319 × 18 × 3 mm, 2 Stk. / montiert
Hobelmesser-Satz, HSS, 319 × 18 × 3 mm, 2 Stk.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

FR

JWP-12-M RABOTEUSE PORTATIVE

Fonctionnalités

- Les rallonges de table pliantes avec rouleaux de support facilitent le travail
- Le guidage à 4 colonnes garantit stabilité et précision
- Puissant moteur de 1'800 W avec protection contre les surcharges
- Les 18'000 coupes / minute assurent des résultats optimaux lors du rabotage
- Les couteaux de rabotage HSS peuvent être réaffûtés, un deuxième jeu de couteaux est inclus
- La table d'épaisseur en fonte d'aluminium est recouverte d'acier inoxydable pour réduire le frottement et l'usure

Données techniques

Puissance (V / kW)	230 / 1.8
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	9'000
Vitesse d'avance (m / sec)	7
Largeur de surfacage max. (mm)	318
Hauteur épaisseur (mm)	6 – 153
Profondeur max. de coupe (mm)	2,5
Nombre de couteaux	2
Lames de rabot (mm)	319 × 18 × 3
Taille de l'extension (mm)	370 × 170
Port de poussière (ø-mm)	50 + 100
Dimensions (mm)	700 × 600 × 500
Poids (kg)	33

Contenu de la livraison

Buse d'aspiration 100mm
manivelle d'épaisseur
Module pour le réglage des lames
4 pieds de caoutchouc
Accessoires pour le montage
Mode d'emploi
Liste pièces de rechange
Fers de rabot, HSS, 319 × 18 × 3 mm, 2-pcs. / préinstallé
Fers de rabot, HSS, 319 × 18 × 3 mm, 2-pcs.

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

EN

JWP-12-M PORTABLE THICKNESSER

Features

- Folding table extensions with support rollers make working easier
- 4-post guide ensures stability and accuracy
- Quiet induction motor with torque reserve, suitable for continuous operation
- 18'000 cuts / minute ensure top planing results
- The thickness table made of cast aluminum is covered with stainless steel for low friction and wear


Technical specifications

Motor (V / kW)	230 / 1.8
Cutterhead rotation (rpm)	9'000
Feed speed (m / min)	7
Maximum planing width (mm)	318
Thicknessing height (mm)	6 – 153
Max. thicknessing (mm)	2,5
Number of knives	2
Planer blades (mm)	319 × 18 × 3
Table extension (mm)	370 × 170
Dust port (ø-mm)	50 + 100
Dimensions (mm)	700 × 600 × 500
Weight (kg)	33

shipping contents

Dust chute 100mm
Thickness crank
Knife setting gauge
4 Rubber feet
Assembly kit
Operating manual
Spare parts list
Planer knives, HSS, 319 × 18 × 3 mm, 2-pcs. / is pre-installed
Planer knives, HSS, 319 × 18 × 3 mm, 2-pcs.

Other technical data and accessories you will find in the manual.



**Maschinenbeschreibung
DE**



- A...EIN/AUS Schalter
- B...Thermoschutzschalter
- C...Transportrollen
- D...Motorbürsten
- E...Dickenkurbel
- F...Tragegriffe
- G...Dickenskala
- H...Befestigungsbohrungen
- I...Zuführrollen

**Description de la machine
FR**

- A...bouton de marche/arrêt
- B...Disjoncteur protection thermique
- C...Roues de transport
- D...Balais du moteur
- E...manivelle d'épaisseur
- F...Poignées de transport
- G...graduation d'épaisseur
- H...trous de fixation
- I...Rouleau d'amenée

**Description of machine
EN**

- A...ON/OFF Switch
- B...Overload cut-off
- C...Transport rollers
- D...Motor brushes
- E...Thickness crank
- F...Carrying handles
- G...Thickness scale
- H...Mounting holes
- I...Support infeed roller



Zubehör:

10000841: Hobelmesser-Satz, HSS

Abmessungen: 319 x 18 x 3 mm

Material: HSS

Artikelgewicht: 0,275 kg

Versandgewicht: 0,325 kg

Accessoires

10000841: Fers de rabot, HSS

Dimensions: 319 x 18 x 3 mm

Material: HSS

Poids: 0,275 kg

Poids à l'expédition (environ) 0,325 kg

Accessories

10000841: Planer knives, HSS,

Dimensions: 319 x 18 x 3 mm

Material: HSS

Net weight (approx.) 0,275 kg

Shipping weight (approx.) 0,325 kg



10000842: Maschinen-Untergestell, offen

Abmessungen: 675 x 550 x 673 mm

Material: Stahlblech

Artikelgewicht: 7,8 kg

10000842: Socle, ouvert

Dimensions: 675 x 550 x 673 mm

Material: tôle d'acier

Poids: 7,8 kg

10000842: Open Stand

Dimensions: 675 x 550 x 673 mm

Material: Sheet Steel

Net weight (approx.) 7,8 kg



Ersatzteile:

JWP12-144 Messereinstelllehre

Artikelgewicht: 0,178 kg

Pièces de rechange:

JWP12-144 Module pour le réglage des lames


Poids: 0,178 kg

Parts:

JWP12-144 Knife calibrated block

Net weight (approx.) 0,178 kg





Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:

Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JPT-8B-M



JPT-8B-M ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

Vorteile DE

- ▶ Mobiler oder stationärer, robuster Abricht-Dickenhobel für den Baustellen- und Werkstatteinsatz
- ▶ Die 4-Säulen Führung sorgt für Stabilität und Genauigkeit
- ▶ Leistungsstarker 1'500 W-Motor
- ▶ 9000 U / Minute sorgen für optimale Hobelergebnisse
- ▶ Die HSS Hobelmesser können nachgeschärft werden
- ▶ Hochwertiger Dickentisch aus Alu-Guss für wenig Reibung und Verschleiss

Technische Daten

Motor (V / kW)	230 / 1.5
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	9'000
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	6
Maximale Hobelbreite (mm)	200
Dickendurchlass max. (mm)	120
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel	2 (mm)
Anzahl der Messer	2
Hobelmesser (mm)	205 × 16.5 × 1.5
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	270 (445)
Länge der Abrichte (mm)	740 × 210
Absauganschluss (ø-mm)	57 / 100
Abmessungen (mm)	780 × 440 × 550
Gewicht (kg)	28

Lieferumfang

Fügeanschlag
Messerschutz
Dickentischverlängerung
Absauganschluss
Schlauchadapter 57 / 100 mm
2 Schiebehändgriffe
Dicken Kurbel
Messerlehre
4 Gummifüße
Gebrauchsanleitung und Ersatzteilliste
Schrauben und Muttern
Hebel und Griffe

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JPT-8B-M RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

Fonctionnalités FR

- ▶ Raboteuse mobile ou stationnaire, robuste, pour l'utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- ▶ Le guidage à 4 colonnes garantit stabilité et précision
- ▶ Moteur à induction 1.5 kW puissant
- ▶ Les 9'000 tr / minute assurent des résultats optimaux lors du rabotage
- ▶ Les lames de rabot HSS peuvent être réaffûtées
- ▶ Table épaisse de qualité supérieure et dégauchisseuse pour moins de frottements et d'usure

Données techniques

Puissance (V / kW)	230 / 1.5
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	9'000
Vitesse d'avance (m / min)	6
Largeur de surfacage max. (mm)	200
Hauteur épaisseur (mm)	120
Profondeur max. de coupe (mm)	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe	2 (mm)
Nombre de couteaux	2
Lames de rabot (mm)	205 × 16.5 × 1.5
Table d'épaisseur (mm)	270 (445)
Table d'épaisseur (mm)	740 × 210
Port de poussière (ø-mm)	57 / 100
Dimensions (mm)	780 × 440 × 550
Poids (kg)	28

Contenu de la livraison

Butée de pièce
Protège lame
Rallonge de la table de la raboteuse
Buse d'aspiration
Raccord adaptateur de tuyaux 57 / 100 mm
2 griffes à pousoir
Manivelle d'épaisseur
Module pour le réglage des lames
4 Patins en caoutchouc
Mode d'emploi et liste pièces de rechange
Vis et écrous
Levier et poignées

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

JPT-8B-M PLANER / THICKNESSER

Features EN

- ▶ Mobile or stationary, robust dressing planer, for use on construction sites and in workshops
- ▶ 4-post guide ensures stability and accuracy
- ▶ Powerful 1.5 kW induction motor
- ▶ 9'000 rpm ensure top planing results
- ▶ HSS cutter blocks can be re-sharpened
- ▶ High quality thicknessing table and planer for low friction and wear


Technical specifications

Motor (V / kW)	230 / 1.5
Cutterhead rotation (rpm)	9'000
Feed speed (m / min)	6
Maximum planing width (mm)	200
Thicknessing height (mm)	120
Maximum depth of cut (mm)	3
Maximum thicknessing depth of cut	2 (mm)
Number of knives	2
Planer blades (mm)	205 × 16.5 × 1.5
Length of the thicknessing table (with extension) (mm)	270 (445)
Planing table length (mm)	740 × 210
Dust port (ø-mm)	57 / 100
Dimensions (mm)	780 × 440 × 550
Weight (kg)	28

shipping contents

Jointer fence
Cutter head guard
Planer outfeed extension
Dust chute
Hose adapter 57 / 100mm
2 Push blocks
Thickness crank
Knife setting gauge
4 Rubber feet
Operating manual and spare parts list
Knobs and handles
Hardware

Other technical data and accessories you will find in the manual.



**Maschinenbeschreibung
DE**

- A.... Abgabetisch
 - B.... Fügeanschlag
 - C.... Dicken-Kurbel
 - D.... Messerschutz
 - E.... Aufgabetisch
 - F.... Dickentisch Verlängerung
 - G.... Überlastschutz
 - H.... EIN/AUS Schalter
 - I.... Dickentisch Klemmung
 - J.... Absauganschluss
 - K.... Schlauchadapter
 - L.... Spanabnahme Zustellung
 - M.... Aufgabetisch Klemmung
 - N.... Fügeanschlag Schwenkklemmung
- O.... Wickelhaken für Netzkabel

**Description de la machine
FR**

- A.... Table de dégagement
 - B.... Guide de rainure
 - C.... Manivelle d'épaisseur
 - D.... Protège-lame
 - E.... Table de distribution
 - F.... Rallonge de table de rabotage
 - G.... Coupe-circuit
 - H.... Commutateur marche/arrêt
 - I.... Blocage de la table de rabotage
 - J.... Buse d'aspiration
 - K.... Adaptateur de tuyau
 - L.... Avance de rabotage
 - M.... Fixation de la table de distribution
 - N.... Blocage de pivotement du guide de rainure
- O.... Crochets pour enroulement du câble électrique



**Description of machine
EN**

- A....Jointer outfeed table
 - B....Jointer fence
 - C....Planer thickness crank
 - D....Cutter head guard
 - E....Jointer infeed table
 - F....Planer outfeed extension
 - G....Overload cut-off
 - H....On/Off Switch
 - I....Planer table lock handle
 - J....Dust chute
 - K....Hose adapter
 - L....Jointer infeed table adjust knob
 - M....Jointer infeed table lock knobs
 - N....Jointer fence tilt lock handle
- O....Power cord storage hooks

Maschinenstandnur JPT-10B-M
P.... GummifüÙe
Q.... Standbeine

Éléments du socle ...seulement JPT-10B-M
P.... patins en caoutchouc
Q....Pieds

Machine leg stand ...JPT-10B-M only
P....Rubber feet
Q....Leg stand



Zubehör:

707401 Satz von 2 HSS Hobelmessern

Abmessungen: 205 × 16.5 × 1.5

Material: HSS

Accessoires

707401 Série de 2 lames HSS

Dimensions: 205 × 16.5 × 1.5

Material: HSS

Accessories

707401 Set of 2 high speed steel (HSS) knives

Dimensions: 205 × 16.5 × 1.5

Material: HSS



707402 Offenes Untergestell für JPT-8B-M

Abmessungen: 540 x 470 x 645 mm

Material: Stahlblech

Artikelgewicht: 5,8 kg

Versandgewicht: 6 kg

707402 Socle pour JPT-8B-M

Dimensions: 540 x 470 x 645 mm

Material: tôle d'acier

Poids: 5,8 kg

poids de l'emballage: 6 kg




707402 Open leg stand for JPT-8B-M

Dimensions: 540 x 470 x 645 mm

Material: Sheet Steel

Net weight (approx.) 5,8 kg

packaging weight: 6 kg



JJP8BT-KSG Messereinstellehre

Material: ALU

Artikelgewicht:

JJP8BT-KSG Module pour le réglage des lames

Material: ALU



Poids:

JJP8BT-KSG Knife setting gauge

Material: ALU

Net weight (approx.)





Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:


Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JPT-10B-M



**JPT-10B-M ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE
DE**

Vorteile

- ▶ Mobiler oder stationärer, robuster Abricht-Dickenhobel, für den Baustellen- und Werkstatteinsatz
- ▶ Die 4-Säulen Führung sorgt für Stabilität und Genauigkeit
- ▶ Leistungsstarker 1'500 W-Motor mit Überlastschutz
- ▶ 18'000 Schnitte / Minute sorgen für optimale Hobelergebnisse
- ▶ Die HSS Hobelmesser können nachgeschärft werden
- ▶ Hochwertiger Dickentisch aus Alu-Guss für wenig Reibung und Verschleiss

Technische Daten

Motor (V / kW)	230 / 1.5
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	9'000
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	6
Maximale Hobelbreite (mm)	254
Dickendurchlass max. (mm)	120
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel	2 (mm)
Anzahl der Messer	2
Hobelmesser (mm)	261 × 16.5 × 1.5
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	305 (500)
Länge der Abrichte (mm)	945 × 262
Absauganschluss (ø-mm)	100
Abmessungen (mm)	1120 × 470 × 980
Gewicht (kg)	34

Lieferumfang

Fügeanschlag
Messerschutz
Dickentischverlängerung
Absauganschluss
Schlauchadapter 57 / 100 mm
2 Schiebehändgriffe
Dicken Kurbel
Messerlehre
4 GummifüÙe
Gebrauchsanleitung und Ersatzteilliste
Schrauben und Muttern
Hebel und Griffe
Maschinenstand

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

**JPT-10B-M RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE
FR**

Fonctionnalités

- ▶ Raboteuse mobile ou stationnaire, robuste, pour l'utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- ▶ Le guidage à 4 colonnes garantit stabilité et précision
- ▶ Moteur à induction 1.5 kW puissant
- ▶ Les 18'000 tr / minute assurent des résultats optimaux lors du rabotage
- ▶ Les lames de rabot HSS peuvent être réaffûtées
- ▶ Table épaisse de qualité supérieure et dégauchisseuse pour moins de frottements et d'usure

Données techniques

Puissance (V / kW)	230 / 1.5
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	9'000
Vitesse d'avance (m / min)	6
Largeur de surfacage max. (mm)	254
Hauteur épaisseur (mm)	120
Profondeur max. de coupe (mm)	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe	2 (mm)
Nombre de couteaux	2
Lames de rabot (mm)	261 × 16.5 × 1.5
Table d'épaisseur (mm)	305 (500)
Table d'épaisseur (mm)	945 × 262
Port de poussière (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	1120 × 470 × 980
Poids (kg)	34

Contenu de la livraison

Butée de pièce
Protège lame
Rallonge de la table de la raboteuse
Buse d'aspiration
Raccord adaptateur de tuyaux 57 / 100 mm
2 griffes à poussoir
Manivelle d'épaisseur
Module pour le réglage des lames
4 Patins en caoutchouc
Mode d'emploi et liste pièces de rechange
Vis et écrous
Levier et poignées
Éléments du socle

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

**JPT-10B-M PLANER / THICKNESSER
EN**

Features

- ▶ Mobile or stationary, robust dressing planer, for use on construction sites and in workshops
- ▶ 4-post guide ensures stability and accuracy
- ▶ Powerful 1.5 kW induction motor
- ▶ 18'000 rpm ensure top planing results
- ▶ HSS cutter blocks can be re-sharpened
- ▶ High quality thicknessing table and planer for low friction and wear


Technical specifications

Motor (V / kW)	230 / 1.5
Cutterhead rotation (rpm)	9'000
Feed speed (m / min)	6
Maximum planing width (mm)	254
Thicknessing height (mm)	120
Maximum depth of cut (mm)	3
Maximum thicknessing depth of cut	2 (mm)
Number of knives	2
Planer blades (mm)	261 × 16.5 × 1.5
Length of the thicknessing table (with extension) (mm)	305 (500)
Planing table length (mm)	945 × 262
Dust port (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	1120 × 470 × 980
Weight (kg)	34

shipping contents

Jointer fence
Cutter head guard
Planer outfeed extension
Dust chute
Hose adapter 57 / 100mm
2 Push blocks
Thickness crank
Knife setting gauge
4 Rubber feet
Operating manual and spare parts list
Knobs and handles
Hardware
Machine leg stand



Other technical data and accessories you will find in the manual.



Maschinenbeschreibung DE
A.... Abgabetisch
B.... Fügeanschlag
C.... Dicken-Kurbel
D.... Messerschutz
E.... Aufgabetisch
F.... Dickentisch Verlängerung
G.... Überlastschutz
H.... EIN/AUS Schalter
I.....Dickentisch Klemmung
J..... Absauganschluss
K.... Schlauchadapter
L.... Spanabnahme Zustellung
M.... Aufgabetisch Klemmung
N.... Fügeanschlag Schwenkklemmung
O.... Wickelhaken für Netzkabel
P.... GummifüÙe
Q.... Standbeine

Description de la machine FR
A.... Table de dégagement
B.... Guide de rainure
C.... Manivelle d'épaisseur
D.... Protège-lame
E.... Table de distribution
F.... Rallonge de table de rabotage
G.... Coupe-circuit
H.... Commutateur marche/arrêt
I.....Blocage de la table de rabotage
J..... Buse d'aspiration
K.... Adaptateur de tuyau
L.... Avance de rabotage
M.... Fixation de la table de distribution
N.... Blocage de pivotement du guide de rainure
O.... Crochets pour enroulement du câble électrique
P.... patins en caoutchouc
Q....Pieds

Description of machine EN
A....Jointer outfeed table
B....Jointer fence
C....Planer thickness crank
D....Cutter head guard
E....Jointer infeed table
F....Planer outfeed extension
G....Overload cut-off
H....On/Off Switch
I.....Planer table lock handle
J.....Dust chute
K....Hose adapter
L....Jointer infeed table adjust knob
M....Jointer infeed table lock knobs
N....Jointer fence tilt lock handle
O....Power cord storage hooks
P....Rubber feet
Q....Leg stand



Zubehör:

707401 Satz von 2 HSS Hobelmessern

Abmessungen: 205 × 16.5 × 1.5

Material: HSS

Accessoires

707401 Série de 2 lames HSS

Dimensions: 205 × 16.5 × 1.5

Material: HSS

Accessories

707401 Set of 2 high speed steel (HSS) knives

Dimensions: 205 × 16.5 × 1.5

Material: HSS



JJP8BT-KSG Messereinstellehre

Material: ALU

JJP8BT-KSG Module pour le réglage des lames

Material: ALU

JJP8BT-KSG Knife setting gauge

Material: ALU




JPT-10B-M Planer & Thicknesser - Stand



D




E




G





H



N





Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:


Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JPT-260 (M / T)



JPT-260 ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

Vorteile **DE**

- ▶ Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- ▶ Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- ▶ Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- ▶ Gross dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- ▶ Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- ▶ Vorschub ist abschaltbar

Technische Daten

Modell	JPT-260-M	JPT-260-T
Motor (V / kW)	230 / 2.3	400 / 2.3
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5'300	5'300
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	5,5	5,5
Maximale Hobelbreite (mm)	256	256
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225	4 – 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4,5	4,5
Anzahl der Messer	3	3
Hobelmesser (mm)	260 × 25 × 3	260 × 25 × 3
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	540 × 256	540 × 256
Länge der Abrichte (mm)	1'120	1'120
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	150
Hobelanschlag (mm)	1'100 × 150	1'100 × 150
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°	45° / 90°
Absauganschluss (ø-mm)	100	100
Abmessungen (mm)	1'120 × 700 × 1'000	
Gewicht (kg)	170	170

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

- Abricht-Dickenhobelmaschine
- Fügeanschlag
- Messerschutz
- Messereinstelllehre
- Gebrauchsanleitung Ersatzteilliste

JPT-260 RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

Fonctionnalités **FR**

- ▶ Possibilité de déplier deux fois la table pour un changement en quelques secondes seulement du mode meulage au mode rabotage; la butée ne doit pas être retirée
- ▶ Les tables rabotées de dégauchisseuse en fonte grise haut de gamme garantissent une capacité de glissement optimale des pièces
- ▶ L'arbre à 3 couteaux permet un traitement rapide et de meilleurs résultats de rabotage
- ▶ Butée de rabot de grandes dimensions, en aluminium, inclinable à 45°, usinée avec précision, guidée de manière stable
- ▶ Boîtier de machine en une seule pièce résistant à la torsion pour une précision durable
- ▶ L'avance est désactivable

Données techniques

Modèle	JPT-260-M	JPT-260-T
Puissance (V / kW)	230 / 2.3	400 / 2.3
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	5'300	5'300
Vitesse d'avance (m / sec)	5,5	5,5
Largeur de surfacage max. (mm)	256	256
Hauteur épaisseur (mm)	4 – 225	4 – 225
Profondeur max. de coupe (mm)	3	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	4,5	4,5
Nombre de couteaux	3	3
Lames de rabot (mm)	260 × 25 × 3	260 × 25 × 3
Table d'épaisseur (mm)	540 × 256	540 × 256
Table d'épaisseur (mm)	1'120	1'120
Longueur d'épaisseur min. (mm)	150	150
Taille de la butée de positionnement (mm)	1'100 × 150	1'100 × 150
Inclinaison de la butée de positionnement (deg.)	45° / 90°	45° / 90°
Port de poussière (ø-mm)	100	100
Dimensions (mm)	1'120 × 700 × 1'000	
Poids (kg)	170	170

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

Contenu de la livraison

- Raboteuse-dégauchisseuse
- Butée de pièce
- Protège lame
- Module pour le réglage des lames
- Mode d'emploi Liste pièces de rechange

JPT-260 PLANER / THICKNESSER

Features **EN**

- ▶ Dual fold-out table to switch from planing to thicknessing in a matter of seconds, without removing the fence
- ▶ Graded planing tables made from high-quality cast iron guarantee outstandingly smooth workpiece movement
- ▶ The 3-knife shaft allows fast processing and top planing results
- ▶ Large-sized planer fence made from aluminium, inclinable to 45°, precisely machined, stable in operation
- ▶ Warp resistant one-piece machine casing for unflinching precision
- ▶ Feed can be turned off


Technical specifications

Model	JPT-260-M	JPT-260-T
Motor (V / kW)	230 / 2.3	400 / 2.3
Cutterhead rotation (rpm)	5'300	5'300
Feed speed (m / min)	5,5	5,5
Maximum planing width (mm)	256	256
Thicknessing height (mm)	4 – 225	4 – 225
Maximum depth of cut (mm)	3	3
Maximum thicknessing depth of cut (mm)	4,5	4,5
Number of knives	3	3
Planer blades (mm)	260 × 25 × 3	260 × 25 × 3
Depth of cut table size (mm)	540 × 256	540 × 256
Planing table length (mm)	1'120	1'120
Minimum thicknessing length (mm)	150	150
Fence size (mm)	1'100 × 150	1'100 × 150
Fence tilt (deg.)	45° / 90°	45° / 90°
Dust port (ø-mm)	100	100
Dimensions (mm)	1'120 × 700 × 1'000	
Weight (kg)	170	170

Other technical data and accessories you will find in the manual.

shipping contents

- Planer thicknesser assembly
- Jointer fence assembly.
- Cutter block guard
- Knife setting gauge
- Operating manual Spare parts list



**Maschinenbeschreibung
DE**



- A....Abgabetisch
- B....Werkstückanschlag
- C....EIN/AUS Schalter
- D....Messerschutz
- E....Schwenk-Bügelgriff
- F....Tischklemmung
- G....Tisch Verstellgriff
- H....Aufgabetisch
- I....Tisch-Gehäuse Verriegelung
- J....Netzstecker
- K....Dickentisch
- L....Vorschub Ein/Aus Hebel
- M....Dickentisch Klemmung
(JPT-310, JPT-410)
- N....Dickentisch-Verstellkurbel
- O....Späneauswurfhaube
- P....Entriegelung für Auswurfhaube

**Description de la machine
FR**

- A....Table de sortie
- B....Butée de pièce
- C....Interrupteur marche/arrêt
- D....Protège lame
- E....Poignée de pivotement
- F....Blocage de table
- G....Poignée de réglage de table
- H....Table d'entrée
- I....Verrouillage du corps de table
- J....fiche de secteur
- K....Table de rabotage
- L.... Levier d'avance marche/arrêt
- M....Blocage table de rabo
(JPT-310, JPT-410)
- N....Volant de réglage table rabotage
- O....Pipe d'éjection des copeaux
- P....Déverrouillage de pipe d'éjection

**Description of machine
EN**

- A....Outfeed table
- B....Jointer fence
- C....ON/OFF switch
- D....Cutterblock guard
- E....Table tilt handle
- F....Table adjustment lock
- G....Table adjustment handle
- H....Infeed table
- I....Table-cabinet lock
- J....Mains plug
- K....Thickness table
- L....Power feed ON/OFF handle
- M....Thickness table lock
(JPT-310, JPT-410)
- N....Thickness table adjust handwheel
- O....Dust hood
- P....Dust hood disengagement knob



Zubehör:

10000287 Satz von 3 HSS Hobelmessern

Abmessungen: 260 x 25 x 3 mm

Material: HSS

Accessoires

10000287 Série de 3 lames HSS

Dimensions: 260 x 25 x 3 mm

Material: HSS

Accessories

10000287 Set of 3 high speed steel (HSS) knives

Dimensions: 260 x 25 x 3 mm

Material: HSS



10000291 Digitale Dickenanzeige

Abmessungen: 66 x 49 x 45 mm

Material: Kunststoff / Stahl

Verpackungs-
Abmessung: 75 x 67 x 55 mm

Artikelgewicht: 0,085 kg

Versandgewicht: 0,103 kg

10000291 Indicateur numérique de hauteur

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastique / Acier

dimensions
de l'emballage: 75 x 67 x 55 mm

Poids: 0,085 kg

poids de l'emballage: 0,103 kg

10000291 Digital thickness readout


Dimensions: 66 x 49 x 45 mm



Material: Plastic / Steel

packaging
dimensions: 75 x 67 x 55 mm

Net weight (approx.) 0,085 kg

packaging weight: 0,103 kg





Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:


Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JPT-310 (M / T)



JPT-310 ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

Vorteile **DE**

- ▶ Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- ▶ Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- ▶ Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- ▶ Gross dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- ▶ Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- ▶ Vorschub ist abschaltbar

Technische Daten

Modell	JPT-310-M	JPT-310-T
Motor (V / kW)	230 / 2.9	400 / 2.9
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5'500	5'500
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	7,0	7,0
Maximale Hobelbreite (mm)	307	307
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225	4 – 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4,5	4,5
Anzahl der Messer	3	3
Hobelmesser (mm)	310 x 25 x 3	310 x 25 x 3
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	540 x 307	540 x 307
Länge der Abrichte (mm)	1'400	1'400
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	150
Hobelanschlag (mm)	1'100 x 150	1'100 x 150
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°	45° / 90°
Absauganschluss (ø-mm)	100	100
Abmessungen (mm)	1'400 x 750 x 1'000	
Gewicht (kg)	230	230

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

- Abricht-Dickenhobelmaschine
- Fügeanschlag
- Messerschutz
- Messereinstelllehre
- Gebrauchsanleitung Ersatzteilliste

JPT-310 RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

Fonctionnalités **FR**

- ▶ Possibilité de déplier deux fois la table pour un changement en quelques secondes seulement du mode meulage au mode rabotage; la butée ne doit pas être retirée
- ▶ Les tables rabotées de dégauchisseuse en fonte grise haut de gamme garantissent une capacité de glissement optimale des pièces
- ▶ L'arbre à 3 couteaux permet un traitement rapide et de meilleurs résultats de rabotage
- ▶ Butée de rabot de grandes dimensions, en aluminium, inclinable à 45°, usinée avec précision, guidée de manière stable
- ▶ Boîtier de machine en une seule pièce résistant à la torsion pour une précision durable
- ▶ L'avance est désactivable

Données techniques

Modèle	JPT-310-M	JPT-310-T
Puissance (V / kW)	230 / 2.9	400 / 2.9
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	5'500	5'500
Vitesse d'avance (m / sec)	7,0	7,0
Largeur de surfacage max. (mm)	307	307
Hauteur épaisseur (mm)	4 – 225	4 – 225
Profondeur max. de coupe	3	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	4,5	4,5
Nombre de couteaux	3	3
Lames de rabot (mm)	310 x 25 x 3	310 x 25 x 3
Table d'épaisseur (mm)	540 x 307	540 x 307
Table d'épaisseur (mm)	1'400	1'400
Longueur d'épaisseur min. (mm)	150	150
Taille de la butée de positionnement (mm)	1'100 x 150	1'100 x 150
Inclinaison de la butée de positionnement (deg.)	45° / 90°	45° / 90°
Port de poussière (ø-mm)	100	100
Dimensions (mm)	1'400 x 750 x 1'000	
Poids (kg)	230	230

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

Contenu de la livraison

- Raboteuse-dégauchisseuse
- Butée de pièce
- Protège lame
- Module pour le réglage des lames
- Mode d'emploi Liste pièces de rechange

JPT-310 PLANER / THICKNESSER

Features **EN**

- ▶ Dual fold-out table to switch from planing to thicknessing in a matter of seconds, without removing the fence
- ▶ Graded planing tables made from high-quality cast iron guarantee outstandingly smooth workpiece movement
- ▶ The 3-knife shaft allows fast processing and top planing results
- ▶ Large-sized planer fence made from aluminium, inclinable to 45°, precisely machined, stable in operation
- ▶ Warp resistant one-piece machine casing for unflinching precision
- ▶ Feed can be turned off



Technical specifications

Model	JPT-310-M	JPT-310-T
Motor (V / kW)	230 / 2.9	400 / 2.9
Cutterhead rotation (rpm)	5'500	5'500
Feed speed (m / min)	7,0	7,0
Maximum planing width (mm)	307	307
Thicknessing height (mm)	4 – 225	4 – 225
Maximum depth of cut (mm)	3	3
Maximum thicknessing depth of cut (mm)	4,5	4,5
Number of knives	3	3
Planer blades (mm)	310 x 25 x 3	310 x 25 x 3
Depth of cut table size (mm)	540 x 307	540 x 307
Planing table length (mm)	1'400	1'400
Minimum thicknessing length (mm)	150	150
Fence size (mm)	1'100 x 150	1'100 x 150
Fence tilt (deg.)	45° / 90°	45° / 90°
Dust port (ø-mm)	100	100
Dimensions (mm)	1'400 x 750 x 1'000	
Weight (kg)	230	230

Other technical data and accessories you will find in the manual.

shipping contents

- Planer thicknesser assembly
- Jointer fence assembly.
- Cutter block guard
- Knife setting gauge
- Operating manual Spare parts list



**Maschinenbeschreibung
DE**


- A....Abgabetisch
- B....Werkstückanschlag
- C....EIN/AUS Schalter
- D....Messerschutz
- E....Schwenk-Bügelgriff
- F....Tischklemmung
- G....Tisch Verstellgriff
- H....Aufgabetisch
- I....Tisch-Gehäuse Verriegelung
- J....Netzstecker
- K....Dickentisch
- L....Vorschub Ein/Aus Hebel
- M....Dickentisch Klemmung
(JPT-310, JPT-410)
- N....Dickentisch-Verstellkurbel
- O....Späneauswurfhaube
- P....Entriegelung für Auswurfhaube

**Description de la machine
FR**

- A....Table de sortie
- B....Butée de pièce
- C....Interrupteur marche/arrêt
- D....Protège lame
- E....Poignée de pivotement
- F....Blocage de table
- G....Poignée de réglage de table
- H....Table d'entrée
- I....Verrouillage du corps de table
- J....fiche de secteur
- K....Table de rabotage
- L.... Levier d'avance marche/arrêt
- M....Blocage table de rabo
(JPT-310, JPT-410)
- N....Volant de réglage table rabotage
- O....Pipe d'éjection des copeaux
- P....Déverrouillage de pipe d'éjection

**Description of machine
EN**

- A....Outfeed table
- B....Jointer fence
- C....ON/OFF switch
- D....Cutterblock guard
- E....Table tilt handle
- F....Table adjustment lock
- G....Table adjustment handle
- H....Infeed table
- I....Table-cabinet lock
- J....Mains plug
- K....Thickness table
- L....Power feed ON/OFF handle
- M....Thickness table lock
(JPT-310, JPT-410)
- N....Thickness table adjust handwheel
- O....Dust hood
- P....Dust hood disengagement knob



Zubehör:

10000205 Satz von 3 HSS Hobelmessern

Abmessungen: 310 x 25 x 3 mm

Material: HSS

Accessoires

10000205 Série de 3 lames HSS

Dimensions: 310 x 25 x 3 mm

Material: HSS

Accessories

10000205 Set of 3 high speed steel (HSS) knives

Dimensions: 310 x 25 x 3 mm

Material: HSS



10000291 Digitale Dickenanzeige

Abmessungen: 66 x 49 x 45 mm

Material: Kunststoff / Stahl

Verpackungs-
Abmessung: 75 x 67 x 55 mm

Artikelgewicht: 0,085 kg

Versandgewicht: 0,103 kg

10000291 Indicateur numérique de hauteur

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastique / Acier

dimensions
de l'emballage: 75 x 67 x 55 mm

Poids: 0,085 kg

poids de l'emballage: 0,103 kg

10000291 Digital thickness readout

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastic / Steel

packaging
dimensions: 75 x 67 x 55 mm

Net weight (approx.) 0,085 kg

packaging weight: 0,103 kg



Zubehör:

10000296 Fahrerinrichtung mit Hubdeichsel

Material:	Kunststoff / Stahl
Verpackungs-Abmessung:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Artikelgewicht:	3,5 kg
Versandgewicht:	5,0 kg

Accessoires



10000296 Dispositif de transport avec timon relevable

Material:	Plastique / Acier
dimensions de l'emballage:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Poids:	3,5 kg
poids de l'emballage:	5,0 kg



Accessories

10000296 Mobilty Kit

Material:	Plastic / Steel
packaging dimensions:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Net weight (approx.)	3,5 kg
packaging weight:	5,0 kg







Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:


Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JPT-410-T



JPT-410 ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

Vorteile **DE**

- ▶ Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- ▶ Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- ▶ Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- ▶ Gross dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- ▶ Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- ▶ Vorschub ist abschaltbar

Technische Daten

Modell	JPT-410-T	
Motor (V / kW)	400 / 3,7	
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5'500	
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	7,0	
Maximale Hobelbreite (mm)	407	
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225	
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4,5	
Anzahl der Messer	3	
Hobelmesser (mm)	410 x 25 x 3	
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	600 x 407	
Länge der Abrichte (mm)	1'660	
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	
Hobelanschlag (mm)	1'100 x 150	
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°	
Absauganschluss (ø-mm)	100	
Abmessungen (mm)	1'660 x 870 x 1'000	
Gewicht (kg)	315	

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

- Abricht-Dickenhobelmaschine
- Fügeanschlag
- Messerschutz
- Messereinstelllehre

Gebrauchsanleitung Ersatzteilliste

JPT-410 RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

Fonctionnalités **FR**

- ▶ Possibilité de déplier deux fois la table pour un changement en quelques secondes seulement du mode meulage au mode rabotage; la butée ne doit pas être retirée
- ▶ Les tables rabotées de dégauchisseuse en fonte grise haut de gamme garantissent une capacité de glissement optimale des pièces
- ▶ L'arbre à 3 couteaux permet un traitement rapide et de meilleurs résultats de rabotage
- ▶ Butée de rabot de grandes dimensions, en aluminium, inclinable à 45°, usinée avec précision, guidée de manière stable
- ▶ Boîtier de machine en une seule pièce résistant à la torsion pour une précision durable
- ▶ L'avance est désactivable

Données techniques

Modèle	JPT-410-T	
Puissance (V / kW)	400 / 3,7	
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	5'500	
Vitesse d'avance (m / sec)	7,0	
Largeur de surfacage max. (mm)	407	
Hauteur épaisseur (mm)	4 – 225	
Profondeur max. de coupe	3	
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	4,5	
Nombre de couteaux	3	
Lames de rabot (mm)	410 x 25 x 3	
Table d'épaisseur (mm)	600 x 407	
Table d'épaisseur (mm)	1'660	
Longueur d'épaisseur min. (mm)	150	
Taille de la butée de positionnement (mm)	1'100 x 150	
Inclinaison de la butée de positionnement (deg.)	45° / 90°	
Port de poussière (ø-mm)	100	
Dimensions (mm)	1'660 x 870 x 1'000	
Poids (kg)	315	

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

Contenu de la livraison

- Raboteuse-dégauchisseuse
- Butée de pièce
- Protège lame
- Module pour le réglage des lames

Mode d'emploi Liste pièces de rechange

JPT-410 PLANER / THICKNESSER

Features **EN**

- ▶ Dual fold-out table to switch from planing to thicknessing in a matter of seconds, without removing the fence
- ▶ Graded planing tables made from high-quality cast iron guarantee outstandingly smooth workpiece movement
- ▶ The 3-knife shaft allows fast processing and top planing results
- ▶ Large-sized planer fence made from aluminium, inclinable to 45°, precisely machined, stable in operation
- ▶ Warp resistant one-piece machine casing for unflinching precision
- ▶ Feed can be turned off

Technical specifications



Model	JPT-410-T	
Motor (V / kW)	400 / 3,7	
Cutterhead rotation (rpm)	5'500	
Feed speed (m / min)	7,0	
Maximum planing width (mm)	407	
Thicknessing height (mm)	4 – 225	
Maximum depth of cut (mm)	3	
Maximum thicknessing depth of cut (mm)	4,5	
Number of knives	3	
Planer blades (mm)	410 x 25 x 3	
Depth of cut table size (mm)	600 x 407	
Planing table length (mm)	1'660	
Minimum thicknessing length (mm)	150	
Fence size (mm)	1'100 x 150	
Fence tilt (deg.)	45° / 90°	
Dust port (ø-mm)	100	
Dimensions (mm)	1'660 x 870 x 1'000	
Weight (kg)	315	

Other technical data and accessories you will find in the manual.

shipping contents

- Planer thicknesser assembly
- Jointer fence assembly.
- Cutter block guard
- Knife setting gauge

Operating manual Spare parts list



**Maschinenbeschreibung
DE**


- A....Abgabetisch
- B....Werkstückanschlag
- C....EIN/AUS Schalter
- D....Messerschutz
- E....Schwenk-Bügelgriff
- F....Tischklemmung
- G....Tisch Verstellgriff
- H....Aufgabetisch
- I....Tisch-Gehäuse Verriegelung
- J....Netzstecker
- K....Dickentisch
- L....Vorschub Ein/Aus Hebel
- M....Dickentisch Klemmung
(JPT-310, JPT-410)
- N....Dickentisch-Verstellkurbel
- O....Späneauswurfhaube
- P....Entriegelung für Auswurfhaube

**Description de la machine
FR**

- A....Table de sortie
- B....Butée de pièce
- C....Interrupteur marche/arrêt
- D....Protège lame
- E....Poignée de pivotement
- F....Blocage de table
- G....Poignée de réglage de table
- H....Table d'entrée
- I....Verrouillage du corps de table
- J....fiche de secteur
- K....Table de rabotage
- L.... Levier d'avance marche/arrêt
- M....Blocage table de rabo
(JPT-310, JPT-410)
- N....Volant de réglage table rabotage
- O....Pipe d'éjection des copeaux
- P....Déverrouillage de pipe d'éjection

**Description of machine
EN**

- A....Outfeed table
- B....Jointer fence
- C....ON/OFF switch
- D....Cutterblock guard
- E....Table tilt handle
- F....Table adjustment lock
- G....Table adjustment handle
- H....Infeed table
- I....Table-cabinet lock
- J....Mains plug
- K....Thickness table
- L....Power feed ON/OFF handle
- M....Thickness table lock
(JPT-310, JPT-410)
- N....Thickness table adjust handwheel
- O....Dust hood
- P....Dust hood disengagement knob



Zubehör:

1000208-1 Satz von 3 HSS Hobelmessern

Abmessungen: 410 x 25 x 3 mm

Material: HSS

Accessoires

1000208-1 Série de 3 lames HSS

Dimensions: 410 x 25 x 3 mm

Material: HSS

Accessories

1000208-1 Set of 3 high speed steel (HSS) knives

Dimensions: 410 x 25 x 3 mm

Material: HSS



1000291 Digitale Dickenanzeige

Abmessungen: 66 x 49 x 45 mm

Material: Kunststoff / Stahl

Verpackungs-
Abmessung: 75 x 67 x 55 mm

Artikelgewicht: 0,085 kg

Versandgewicht: 0,103 kg

1000291 Indicateur numérique de hauteur

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastique / Acier

dimensions
de l'emballage: 75 x 67 x 55 mm

Poids: 0,085 kg

poids de l'emballage: 0,103 kg

1000291 Digital thickness readout

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastic / Steel

packaging
dimensions: 75 x 67 x 55 mm

Net weight (approx.) 0,085 kg

packaging weight: 0,103 kg



Zubehör:

10000296 Fahrerinrichtung mit Hubdeichsel

Material:	Kunststoff / Stahl
Verpackungs- Abmessung:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Artikelgewicht:	3,5 kg
Versandgewicht:	5,0 kg

Accessoires

10000296 Dispositif de transport avec timon relevable

Material:	Plastique / Acier
dimensions de l'emballage:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Poids:	3,5 kg
poids de l'emballage:	5,0 kg

Accessories

10000296 Mobilty Kit

Material:	Plastic / Steel
packaging dimensions:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Net weight (approx.)	3,5 kg
packaging weight:	5,0 kg







Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:


Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JPT-310 HH (M / T)



**Jet Abricht-Dickenhobelmaschine
JPT-310HH-400V**

Oberklasse

1,4

**MOTOR &
MASCHINE**

Preis/Leistung: **sehr gut**

1/2018

**selbst
ist der Mann**
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTTT

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 04/2019

www.selbst.de



JPT-310-HH ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

Vorteile **DE**

- ▶ Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- ▶ Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- ▶ Integrierte Spiral-Hobelwelle mit 56x4-fach HM- Wendeplatten Optimale Oberflächengüte durch gezogenen Schnitt, ausrissfrei,
- ▶ Gross dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- ▶ Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- ▶ Vorschub ist abschaltbar

Technische Daten

Modell	310HH-M	310HH-T
Motor (V / kW)	230 / 2.9	400 / 2.9
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5'500	5'500
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	5,5	5,5
Maximale Hobelbreite (mm)	307	307
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225	4 – 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4,5	4,5
Anzahl der Messer	4	4
Wendeplattenanzahl	56	56
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	540 × 307	540 × 307
Länge der Abrichte (mm)	1'400	1'400
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	150
Hobelanschlag (mm)	1'100 × 150	1'100 × 150
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°	45° / 90°
Absauganschluss (ø-mm)	100	100
Abmessungen (mm)	1'400 × 750 × 1'000	
Gewicht (kg)	230	230

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

- Abricht-Dickenhobelmaschine
- Fügeanschlag
- Messerschutz
- Messereinstelllehre
- Gebrauchsanleitung Ersatzteilliste

JPT-310-HH RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

Fonctionnalités **FR**

- ▶ Possibilité de déplier deux fois la table pour un changement en quelques secondes seulement du mode meulage au mode rabotage; la butée ne doit pas être retirée
- ▶ Les tables rabotées de dégauchisseuse en fonte grise haut de gamme garantissent une capacité de glissement optimale des pièces
- ▶ Arbre de rabotage en spirale intégré avec 56 plaquettes de tournage HM à 4 points. Finition de surface optimale grâce à une coupe tirée,
- ▶ Butée de rabot de grandes dimensions, en aluminium, inclinable à 45°, usinée avec précision, guidée de manière stable
- ▶ Boîtier de machine en une seule pièce résistant à la torsion pour une précision durable
- ▶ L'avance est désactivable

Données techniques

Modèle	310HH-M	310HH-T
Puissance (V / kW)	230 / 2.9	400 / 2.9
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	5'500	5'500
Vitesse d'avance (m / sec)	5,5	5,5
Largeur de surfacage max. (mm)	307	307
Hauteur épaisseur (mm)	4 – 225	4 – 225
Profondeur max. de coupe	3	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	4,5	4,5
Nombre de couteaux	4	4
Nombre d'inserts indexables	56	56
Table d'épaisseur (mm)	540 × 307	540 × 307
Table d'épaisseur (mm)	1'400	1'400
Longueur d'épaisseur min. (mm)	150	150
Taille de la butée de positionnement (mm)	1'100 × 150	1'100 × 150
Inclinaison de la butée de positionnement (deg.)	45° / 90°	45° / 90°
Port de poussière (ø-mm)	100	100
Dimensions (mm)	1'400 × 750 × 1'000	
Poids (kg)	230	230

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

Contenu de la livraison

- Raboteuse-dégauchisseuse
- Butée de pièce
- Protège lame
- Module pour le réglage des lames
- Mode d'emploi Liste pièces de rechange

JPT-310-HH PLANER / THICKNESSER

Features **EN**

- ▶ Dual fold-out table to switch from planing to thicknessing in a matter of seconds, without removing the fence
- ▶ Graded planing tables made from high-quality cast iron guarantee outstandingly smooth workpiece movement
- ▶ Integrated spiral planing shaft fitted with 56 × 4-fold carbide cutting inserts. Optimal surface finish through drawn cut
- ▶ Large-sized planer fence made from aluminium, inclinable to 45°, precisely machined, stable in operation
- ▶ Warp resistant one-piece machine casing for unflinching precision
- ▶ Feed can be turned off



Technical specifications

Model	310HH-M	310HH-T
Motor (V / kW)	230 / 2.9	400 / 2.9
Cutterhead rotation (rpm)	5'500	5'500
Feed speed (m / min)	5,5	5,5
Maximum planing width (mm)	307	307
Thicknessing height (mm)	4 – 225	4 – 225
Maximum depth of cut (mm)	3	3
Maximum thicknessing depth of cut (mm)	4,5	4,5
Number of knives	4	4
Indexable inserts number	56	56
Depth of cut table size (mm)	540 × 307	540 × 307
Planing table length (mm)	1'400	1'400
Minimum thicknessing length (mm)	150	150
Fence size (mm)	1'100 × 150	1'100 × 150
Fence tilt (deg.)	45° / 90°	45° / 90°
Dust port (ø-mm)	100	100
Dimensions (mm)	1'400 × 750 × 1'000	
Weight (kg)	230	230

Other technical data and accessories you will find in the manual.

shipping contents

- Planer thicknesser assembly
- Jointer fence assembly.
- Cutter block guard
- Knife setting gauge
- Operating manual Spare parts list



**Maschinenbeschreibung
DE**

- A....Abgabetisch
- B....Werkstückanschlag
- C....EIN/AUS Schalter
- D....Messerschutz
- E....Schwenk-Bügelgriff
- F....Tischklemmung
- G....Tisch Verstellgriff
- H....Aufgabetisch
- I....Tisch-Gehäuse Verriegelung
- J....Netzstecker
- K....Dickentisch
- L....Vorschub Ein/Aus Hebel
- M....Dickentisch Klemmung
(JPT-310, JPT-410)
- N....Dickentisch-Verstellkurbel
- O....Späneauswurfhaube
- P....Entriegelung für Auswurfhaube

**Description de la machine
FR**

- A....Table de sortie
- B....Butée de pièce
- C....Interrupteur marche/arrêt
- D....Protège lame
- E....Poignée de pivotement
- F....Blocage de table
- G....Poignée de réglage de table
- H....Table d'entrée
- I....Verrouillage du corps de table
- J....fiche de secteur
- K....Table de rabotage
- L.... Levier d'avance marche/arrêt
- M....Blocage table de rabo
(JPT-310, JPT-410)
- N....Volant de réglage table rabotage
- O....Pipe d'éjection des copeaux
- P....Déverrouillage de pipe d'éjection

**Description of machine
EN**

- A....Outfeed table
- B....Jointer fence
- C....ON/OFF switch
- D....Cutterblock guard
- E....Table tilt handle
- F....Table adjustment lock
- G....Table adjustment handle
- H....Infeed table
- I....Table-cabinet lock
- J....Mains plug
- K....Thickness table
- L....Power feed ON/OFF handle
- M....Thickness table lock
(JPT-310, JPT-410)
- N....Thickness table adjust handwheel
- O....Dust hood
- P....Dust hood disengagement knob



Zubehör:

1791212 Wendeplatten - 10 Stück

Abmessungen:

Material: HM

Accessoires

1791212 Plaquettes quadruples réversibles (10pcs)

Dimensions:

Material: HM

Accessories

1791212 Set of 10 carbide inserts

Dimensions:

Material: HM



1000291 Digitale Dickenanzeige

Abmessungen: 66 x 49 x 45 mm

Material: Kunststoff / Stahl

Verpackungs-
Abmessung: 75 x 67 x 55 mm

Artikelgewicht: 0,085 kg

Versandgewicht: 0,103 kg

1000291 Indicateur numérique de hauteur

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastique / Acier

dimensions
de l'emballage: 75 x 67 x 55 mm

Poids: 0,085 kg

poids de l'emballage: 0,103 kg

1000291 Digital thickness readout

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastic / Steel

packaging
dimensions: 75 x 67 x 55 mm

Net weight (approx.) 0,085 kg

packaging weight: 0,103 kg



Zubehör:

10000296 Fahrerinrichtung mit Hubdeichsel

Material:	Kunststoff / Stahl
Verpackungs- Abmessung:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Artikelgewicht:	3,5 kg
Versandgewicht:	5,0 kg

Accessoires


10000296 Dispositif de transport avec timon relevable

Material:	Plastique / Acier
dimensions de l'emballage:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Poids:	3,5 kg
poids de l'emballage:	5,0 kg

Accessories

10000296 Mobilty Kit

Material:	Plastic / Steel
packaging dimensions:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Net weight (approx.)	3,5 kg
packaging weight:	5,0 kg






Jet Abricht-Dickenhobelmaschine
JPT-310HH-400V

Oberklasse **MOTOR & MASCHINE** 1/2018
1,4 Preis/Leistung: **sehr gut**

selbst
ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: 66666
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 04/2019
www.selbst.de



Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:


Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JPT-410 HH-T



JPT-410-HH ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

Vorteile **DE**

- ▶ Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- ▶ Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- ▶ Integrierte Spiral-Hobelwelle mit 72x4-fach HM- Wendeplatten
Optimale Oberflächengüte durch gezogenen Schnitt, ausrissfrei,
- ▶ Gross dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- ▶ Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- ▶ Vorschub ist abschaltbar

Technische Daten

Modell	410HH-T	
Motor (V / kW)	400 / 3,7	
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5'500	
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	7,0	
Maximale Hobelbreite (mm)	407	
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225	
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4,5	
Anzahl der Messer	4	
Wendeplattenanzahl	72	
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	600 × 407	
Länge der Abrichte (mm)	1'660	
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	
Hobelanschlag (mm)	1'100 × 150	
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°	
Absauganschluss (ø-mm)	100	
Abmessungen (mm)	1'660 × 870 × 1'000	
Gewicht (kg)	315	

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

Abricht-Dickenhobelmaschine	
Fügeanschlag	
Messerschutz	
Messereinstelllehre	
Gebrauchsanleitung	Ersatzteilliste

JPT-410-HH RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

Fonctionnalités **FR**

- ▶ Possibilité de déplier deux fois la table pour un changement en quelques secondes seulement du mode meulage au mode rabotage; la butée ne doit pas être retirée
- ▶ Les tables rabotées de dégauchisseuse en fonte grise haut de gamme garantissent une capacité de glissement optimale des pièces
- ▶ Arbre de rabotage en spirale intégré avec 72 plaquettes de tournage HM à 4 points. Finition de surface optimale grâce à une coupe tirée,
- ▶ Butée de rabot de grandes dimensions, en aluminium, inclinable à 45°, usinée avec précision, guidée de manière stable
- ▶ Boîtier de machine en une seule pièce résistant à la torsion pour une précision durable
- ▶ L'avance est désactivable

Données techniques

Modèle	410HH-T	
Puissance (V / kW)	400 / 3,7	
Rotation de la tête de coupe (tr / min)	5'500	
Vitesse d'avance (m / sec)	7,0	
Largeur de surfacage max. (mm)	407	
Hauteur épaisseur (mm)	4 – 225	
Profondeur max. de coupe (mm)	3	
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	4,5	
Nombre de couteaux	4	
Nombre d'inserts indexables	72	
Table d'épaisseur (mm)	600 × 407	
Table d'épaisseur (mm)	1'660	
Longueur d'épaisseur min. (mm)	150	
Taille de la butée de positionnement (mm)	1'100 × 150	
Inclinaison de la butée de positionnement (deg.)	45° / 90°	
Port de poussière (ø-mm)	100	
Dimensions (mm)	1'660 × 870 × 1'000	
Poids (kg)	315	

Si besoin d'autres informations techniques, vous devriez vous reporter au manuel d'utilisation.

Contenu de la livraison

Raboteuse-dégauchisseuse	
Butée de pièce	
Protège lame	
Module pour le réglage des lames	
Mode d'emploi	Liste pièces de rechange

JPT-410-HH PLANER / THICKNESSER

Features **EN**

- ▶ Dual fold-out table to switch from planing to thicknessing in a matter of seconds, without removing the fence
- ▶ Graded planing tables made from high-quality cast iron guarantee outstandingly smooth workpiece movement
- ▶ Integrated spiral planing shaft fitted with 72 × 4-fold carbide cutting inserts. Optimal surface finish through drawn cut
- ▶ Large-sized planer fence made from aluminium, inclinable to 45°, precisely machined, stable in operation
- ▶ Warp resistant one-piece machine casing for unflinching precision
- ▶ Feed can be turned off



Technical specifications

Model	410HH-T	
Motor (V / kW)	400 / 3,7	
Cutterhead rotation (rpm)	5'500	
Feed speed (m / min)	7,0	
Maximum planing width (mm)	407	
Thicknessing height (mm)	4 – 225	
Maximum depth of cut (mm)	3	
Maximum thicknessing depth of cut (mm)	4,5	
Number of knives	4	
Indexable inserts number	72	
Depth of cut table size (mm)	600 × 407	
Planing table length (mm)	1'660	
Minimum thicknessing length (mm)	150	
Fence size (mm)	1'100 × 150	
Fence tilt (deg.)	45° / 90°	
Dust port (ø-mm)	100	
Dimensions (mm)	1'660 × 870 × 1'000	
Weight (kg)	315	

Other technical data and accessories you will find in the manual.

shipping contents

Planer thicknesser assembly	
Jointer fence assembly.	
Cutter block guard	
Knife setting gauge	
Operating manual	Spare parts list



**Maschinenbeschreibung
DE**

- A....Abgabetisch
- B....Werkstückanschlag
- C....EIN/AUS Schalter
- D....Messerschutz
- E....Schwenk-Bügelgriff
- F....Tischklemmung
- G....Tisch Verstellgriff
- H....Aufgabetisch
- I....Tisch-Gehäuse Verriegelung
- J....Netzstecker
- K....Dickentisch
- L....Vorschub Ein/Aus Hebel
- M....Dickentisch Klemmung
(JPT-310, JPT-410)
- N....Dickentisch-Verstellkurbel
- O....Späneauswurfhaube
- P....Entriegelung für Auswurfhaube

**Description de la machine
FR**

- A....Table de sortie
- B....Butée de pièce
- C....Interrupteur marche/arrêt
- D....Protège lame
- E....Poignée de pivotement
- F....Blocage de table
- G....Poignée de réglage de table
- H....Table d'entrée
- I....Verrouillage du corps de table
- J....fiche de secteur
- K....Table de rabotage
- L.... Levier d'avance marche/arrêt
- M....Blocage table de rabo
(JPT-310, JPT-410)
- N....Volant de réglage table rabotage
- O....Pipe d'éjection des copeaux
- P....Déverrouillage de pipe d'éjection

**Description of machine
EN**

- A....Outfeed table
- B....Jointer fence
- C....ON/OFF switch
- D....Cutterblock guard
- E....Table tilt handle
- F....Table adjustment lock
- G....Table adjustment handle
- H....Infeed table
- I....Table-cabinet lock
- J....Mains plug
- K....Thickness table
- L....Power feed ON/OFF handle
- M....Thickness table lock
(JPT-310, JPT-410)
- N....Thickness table adjust handwheel
- O....Dust hood
- P....Dust hood disengagement knob



Zubehör:

1791212 Wendeplatten - 10 Stück

Abmessungen:

Material: HM

Accessoires

1791212 Plaquettes quadruples réversibles (10pcs)

Dimensions:

Material: HM

Accessories

1791212 Set of 10 carbide inserts

Dimensions:

Material: HM



1000291 Digitale Dickenanzeige

Abmessungen: 66 x 49 x 45 mm

Material: Kunststoff / Stahl

Verpackungs-
Abmessung: 75 x 67 x 55 mm

Artikelgewicht: 0,085 kg

Versandgewicht: 0,103 kg

1000291 Indicateur numérique de hauteur

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastique / Acier

dimensions
de l'emballage: 75 x 67 x 55 mm

Poids: 0,085 kg

poids de l'emballage: 0,103 kg

1000291 Digital thickness readout

Dimensions: 66 x 49 x 45 mm

Material: Plastic / Steel

packaging
dimensions: 75 x 67 x 55 mm

Net weight (approx.) 0,085 kg

packaging weight: 0,103 kg



Zubehör:

10000296 Fahrerinrichtung mit Hubdeichsel

Material:	Kunststoff / Stahl
Verpackungs- Abmessung:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Artikelgewicht:	3,5 kg
Versandgewicht:	5,0 kg

Accessoires

10000296 Dispositif de transport avec timon relevable

Material:	Plastique / Acier
dimensions de l'emballage:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Poids:	3,5 kg
poids de l'emballage:	5,0 kg


Accessories

10000296 Mobilty Kit

Material:	Plastic / Steel
packaging dimensions:	1200 x 260,5 x 160,5 mm
Net weight (approx.)	3,5 kg
packaging weight:	5,0 kg







Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:

Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase

