

# JWDS-1020-M

## PONCEUSE À CYLINDRE



EAN : 7612375529913

Garantie : 2 ans

Gamme : J



### DESCRIPTION

La construction ouverte d'un côté permet des largeurs de ponçage allant jusqu'à 508 mm en deux passages

Tambour avec roulements à billes étanches



à la poussière et lubrifiés à vie

Le cylindre en aluminium est conçu pour dissiper la chaleur et protéger la surface de travail des dommages liés à la chaleur


### LIVRÉE AVEC

Manivelle de hauteur

Bande abrasive grain 80

Puissance moteur (V/kW)	<b>230 / 0.75</b>	Dimensions du cylindre (mm)	<b>257 x 127</b>
Diamètre du port de poussière (mm)	<b>100</b>	Dimensions table convoyeur (mm)	<b>254 x 381</b>
Épaisseur maximale (mm)	<b>76</b>	Vitesse du cylindre (tr/min)	<b>1400</b>
Largeur de ponçage max. (mm)	<b>254 ( 508 )</b>	Vitesse du convoyeur (tr/min)	<b>variable entre 0 - 3</b>
Longueur de ponçage min. (mm)	<b>60</b>	 Dimensions (mm)	<b>682 x 455 x 454</b>
Épaisseur minimale (mm)	<b>0.8</b>	 Poids (kg)	<b>33</b>

### ACCESSOIRES

Réf	
<b>306399.01</b>	75mm x 25m GR 60
<b>306400.01</b>	75mm x 25m GR 80
<b>306401.01</b>	75mm x 25m GR 100
<b>306402.01</b>	75mm x 25m GR 120
<b>306403.01</b>	75mm x 25m GR 150
<b>306404.01</b>	75mm x 25m GR 180