

Perceuse à colonne

930ELB

- Moteur deux vitesses
- Changement des vitesses par courroies
- Mandrin auto serrant 16 mm, bouton d'arrêt d'urgence
- Table pivotante avec étau intégré
- Avec système de lubrification inclus
- Interrupteur avec bobine anti redémarrage
- Couvercle courroies et garde-copeaux sécurisé par interrupteur
- Lampe LED de travail monté extérieurement pour un éclairage augmenté de l'emplacement de perçage



Puissance moteur	400V / 1,1kW
Moteur de la pompe	0,05kW
Cône morse	CM3
Capacité en acier ø max.	32 mm
Course de broche	125mm
Nombre de vitesses	12
Plage de vitesse	150-2'500 min-1
Charge de table	60 kg
Largeur des rainures T	14 mm
Largeur de mors	120 mm
Capacité du serrage	75 mm
Poids	180 kg

Dimensions

- Hauteur totale: **1'755 mm**
- Profondeur: **790 mm**
- Distance broche-base: **1'060 mm**
- Col de cygne: **254 mm**
- Largeur: **540 mm**
- Largeur table: **350 mm**
- Diamètre colonne: **92 mm**
- Diamètre douille de la broche de perçage: **62 mm**
- Distance broche-table: **525 mm**
- Profondeur table: **350 mm**

Accessoires

9098 – Etou de machine largeur de mors à prismes 130 mm



2087 – Réducteur CM3/CM2



D-25GS – Jeu de mèches à métaux 25 pcs, HSS 4241, DIN338, meulées



9457 – Mandrin autoserrant 3-16 mm B18/ DIN 238



9165 – Adaptateur CM3/B18



2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5

