

Perceuse d'établi

212VLL

- Variateur de vitesses
- Affichage numérique de la vitesse
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Eclairage LED de la zone de perçage
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Protection mandrin asservi
- CM2/B16
- Changement de vitesses par variateur mécanique (ne pas manipuler à l'arrêt)
- Table inclinable 45°D/45°G
- Livré avec mandrin à clefs



Puissance moteur (V/kW)	230 / 0,55
Cône de broche	CM2
Col de cygne (mm)	155
Ø de perçage max (mm)	Ø 16
Course de broche (mm)	80
Vitesse de broche (tr/min)	450 – 2500 (variateur)
Poids max sur table (kg)	30
Rainures	T12
Poids (kg)	35
EAN	7612375694178

Dimensions

- Hauteur totale: **935 mm**
- Profondeur: **500 mm**
- Distance broche-base: **515 mm**
- Col de cygne: **155 mm**
- Diamètre colonne: **65 mm**
- Profondeur table: **245 mm**
- Largeur table: **240 mm**
- Largeur: **235 mm**

Accessoires

9082 - Etau manuel 85 mm

2021 - Etau à serrage rapide 105 mm



9249 - Jeu de coulisseaux T12



D-25GS - Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés - de 1 à 13 mm par 0,5

D19GS - Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés - de 1 à 10 mm par 0,5

D19CO - Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés - de 1 à 10 mm par 0,5



9163 - Assortiment cales de serrage T12



2086 - Chasse cône semi-automatique CM2-5

