

Tour à métaux

GH-2060ZX-T-QC

- Equipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z
- Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction
- Tous les engrenages tournent en permanence dans un bain d'huile
- Réversible gauche/droite
- Embrayage d'avancement réglable
- Protection mandrin et interrupteur d'arrêt d'urgence
- Avance automatique longitudinale et transversale
- Frein à pied avec interrupteur électrique
- Système de lubrification inclus

Inclus :

- Porte outils Quick Change
- Frein à pied
- Eclairage de travail halogène



Puissance moteur	400V
Tension moteur	7,5 kW
Hauteur de pointe (mm)	250
Distance entre pointes (mm)	1530
Ø tournage au dessus du banc	500
Alésage de broche (mm)	80
Broche	CM7
Plage de vitesse (min-1)	25-1800
Course transversale (mm)	310
Course du petit chariot (mm)	145
Plage de filetages métrique (mm)	1-224
Plage filetages en pouce (TPI)	28" – 1/8"
Plage des avances longitudinales (mm/t)	0,063 – 6,43
Nez broche poupée mobile	CM5
Course de la broche poupée mobile (mm)	150
Taille des outils max (mm)	25 x 25
Mandrin 3 mors (mm)	250
Poids	3000
Dimensions mm	2980 x 1280 x 1410
EAN	7612375691771