

JPT-F260-M

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



EAN : 7612375696172

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

La table monobloc permet de passer très rapidement

du mode dégauchissage au mode rabotage

L'arbre à 3 fers permet d'obtenir une qualité de rabotage supérieure

Le guide parallèle de dégauchissage inclinable à 45° offre un maintien de la pièce de bien par sa très grande longueur

L'avance automatique de rabotage est déverrouillage





Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC

Guide parallèle

Protège lame

Module pour le réglage des lames

| Dégauchissage | | Rabotage | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|------------|--|-------------------|
| Largeur max (mm) | 258 | Largeur max (mm) | 258 | Nombre de fers | 3 |
| Longueur table (mm) | 1100 | Passage (mm) | de 5 à 190 | Vitesse rotation arbre (tr/min) | 5500 |
| Distance table / sol (mm) | 850 | Longueur table (mm) | 600 | Buse d'aspiration (mm) | 100 |
| Guide parallèle (mm) | 1100 x 150 | Longueur pièces (mm) | 150 | Puissance moteur (V/kW) | 230 / 1,7 |
| Inclinaison | 0° / 45° | Vitesse avance (m/min) | 6.0 |  Dimensions (mm) | 1100 x 900 x 1000 |
| Épaisseur max (mm) | 3 | Épaisseur max (mm) | 4.5 |  Poids (kg) | 202 |

ACCESSOIRES



Réf : 708118
Dispositif roulant
jusqu'à 250kg



Réf : 10000287
Série de 3 lames HSS
260 x 25 x 3 mm



Réf : 10000291
Affichage numérique de
rabotage