

# Abricht- Dickenhobelmaschine 230V

## JPT-F260-M



- Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- Groß dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- Vorschub ist abschaltbar
- Für mehr Sicherheit sind 2 Notschalter an der Maschine integriert. Einer befindet sich in der Nähe des Hauptschalters und der zweite auf einer Seite des Abrichttisches
- Integrierte Dickenanzeige

## TECHNISCHE DATEN

Motor ( V / Kw )	230 V / 1,7 KW ( 2,3 PS ) S1
Drehzahl Hobelwelle ( U / min )	5000
Vorschubgeschwindigkeit ( m / min )	6,0
Maximale Hobelbreite ( mm )	258
Dickendurchlass max. ( mm )	5 – 190
Maximale Spanabnahme Abrichten ( mm )	3,0
Maximale Spanabnahme Dickenhobeln ( mm )	4,5
Anzahl der Messer	3
Hobelmesser ( mm )	260 x 25 x 3
Länge des Dickentischs	600
Länge der Abrichte ( mm )	1100
Kleinste Dickenhobellänge ( mm )	150
Hobelanschlag ( mm )	1100 x 150
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°
Absauganschluss ( ø-mm )	100
Abmessungen LxBxH ( mm ) / Gewicht ( kg )	1100 x 900 x 1000 / 202

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

# Abricht- Dickenhobelmaschine

**JPT-F260-M**



## Optionales Zubehör:



**10000287: Satz von 3 HSS Hobelmessern**  
Abmessungen: 260 × 25 × 3 mm  
Material: HSS



Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.