

JPT-F260-T

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



CE

EAN : 7612375696189

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

- Passage du mode dégauchissage au mode rabotage par simple déverouillage.
- Cylindres à 3 fers pour un meilleur résultat.
- Guide parallèle inclinable à 45°.
- Livrée avec guide à dégauchir, sortie d'aspiration 100 mm et calibre de réglage des fers.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 2.5 kW

DÉGAUCHISSAGE

Largeur max. : 258 mm

Longueur table : 1100 mm

Distance table/sol : 850 mm

Butée de pièce : 1100 x 150 mm

Épaisseur max. : 3 mm

Dimensions machine : 1000 x 1100 x 900 mm

Poids net : 202 kg

RABOTAGE

Largeur max. : 258 mm

Passage : 5 - 190 mm

Longueur table : 600 mm

Longueur min. pièce : 150 mm

Vitesse d'avance : 6 m/min

Épaisseur max. : 4.5 mm

Nombre de fers : 3


Vitesse de l'arbre : 5000 tr/min

Nombre de coupe par minute : 15000

Dimensions fers : 260 x 15 - 25 x 3 mm

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS




1 Hauteur totale : 1000 mm

2 Largeur : 1100 mm

3 Profondeur : 900 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 10000287

Fers de rabot HSS
260 x 25 x 3 mm (3-pcs)



Réf. 708118

Socle à roulettes 250kg
460 x 460 - 610 x 610 mm



Réf. 10000291

Indicateur numérique
de hauteur