

Abricht- Dickenhobelmaschine 400V

JPT-F260-T



- Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- Groß dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- Vorschub ist abschaltbar
- Für mehr Sicherheit sind 2 Notschalter an der Maschine integriert. Einer befindet sich in der Nähe des Hauptschalters und der zweite auf einer Seite des Abrichttisches
- Integrierte Dickenanzeige

TECHNISCHE DATEN

Motor (V / Kw)	400 V / 2,5 KW (3,3 PS) S1
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5000
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	6,0
Maximale Hobelbreite (mm)	258
Dickendurchlass max. (mm)	5 – 190
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3,0
Maximale Spanabnahme Dickenhobeln (mm)	4,5
Anzahl der Messer	3
Hobelmesser (mm)	260 x 25 x 3
Länge des Dickentischs	600
Länge der Abrichte (mm)	1100
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150
Hobelanschlag (mm)	1100 x 150
Schwenkbereich Anschlag	45° / 90°
Absauganschluss (ø-mm)	100
Abmessungen LxBxH (mm) / Gewicht (kg)	1100 x 900 x 1000 / 202

Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Abricht- Dickenhobelmaschine

JPT-F260-T



Optionales Zubehör:



10000287: Satz von 3 HSS Hobelmessern

Abmessungen: 260 × 25 × 3 mm

Material: HSS



Weitere Technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.