

TOOL STOCK

CATALOGUE DES MACHINES EN STOCK

WWW.PROMAC.FR

Prix HT. Hors coût de transports.

2022



MACHINES BOIS



MACHINES MÉTAL



COFFRETS OUTILS



 **TOOL FRANCE**

JET
PROMAC
BAILEIGH
INDUSTRIALS

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE D'ATELIER

JPT-F260-T

- Passage du mode dégauchissage au mode rabotage par simple déverrouillage. La table de dégauchissage monobloc ne nécessite pas le retrait du guide parallèle.
- Les tables de dégauchissage et de rabotage, en fonte grise, assurent une planéité parfaite ainsi que le glissement sans effort des pièces de bois.
- Le cylindre à 3 fers apporte un résultat optimal lors du rabotage
- Guide parallèle de dégauchissage de grande dimension, en aluminium, inclinable à 45° et monté sur platine en queue d'aronde, assurant un parallélisme parfait.


230V

Prix tarif HT
2 681 CHF



- RDJ 310 T - Largeur 310mm 400V avec tête classique
- RDJ 310HH M - Largeur 310mm 230V avec tête hélicoïdale

RDJ-310-T



Tête classique

400V

Prix tarif HT
3 900 CHF

RDJ-310HH-M



Tête hélicoïdale

230V

Prix tarif HT
5 031 CHF




	JPT-F260-T	JPT-310-T	JPT-310HH-M
Puissance (V/kW)	230 / 1.7	Puissance (V/kW) 400 / 2.2	230 / 2.2
Rotation de la tête de coupe (tr/min)	5000	Dégauchissage	
Vitesse d'avance (m/sec)	6.0	Largeur max (mm) 307	307
Largeur de rabotage max. (mm)	258	Longueur table (mm) 1'400	1'400
Hauteur de rabotage mini/max (mm)	5-190	Distance table/sol 850	850
Profondeur max. de coupe déga (mm)	3.0	Butée de pièce (mm) 1'100 x 150	1'100 x 150
Profondeur max. de coupe rabo (mm)	4.5	Zone d'inclinaison 0° / 45°	0° / 45°
Nombre de fers	3	Epaisseur Maxi (mm) 3	3
Dimensions des fers (mm)	260 x 25 x 3	Rabotage	
Longueur table rabo (mm)	600	Largeur Maxi (mm) 307	307
Longueur table déga (mm)	1100	Hauteur Mini/Maxi de 3 à 225	de 3 à 225
Longueur min. des pièces à travailler (mm)	150	Longueur de Table (mm) 540	540
Dimensions du guide parallèle (mm)	1100 x 150	Longueur Mini des pièces (mm) 150	150
Inclinaison du guide parallèle (mm)	45° / 90°	Vitesse Avance (m/min) 7	7
Port de poussière (ø-mm)	100	Épaisseur Maxi Rabotage (mm) 4.5	4.5
Dimensions (mm)	1100 x 900 x 1000	Nombre de fers 3	4 rangées
Poids (kg)	202	Vitesse Rotation Arbre (tr/min) 5'500	5500
EAN	7612375696189	Largeur des Fers (mm) 310 x 25 x 3	56 plaquettes carbure
DEEE	-	Dimensions 1'400 x 750 x 1000	1'400 x 750 x 1'000
GAMME	J	Poids (kg) 230	230
		EAN 7612375701678	7612375537024
		DEEE 5.75	6.75
		GAMME J	J

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE D'ATELIER

- RDJ 410 T - Largeur 410mm 400V avec tête classique
- RDJ 410HH T - Largeur 410mm 400V avec tête hélicoïdale

RDJ-410-T



Tête classique

400V

Prix tarif HT
5 040 CHF

RDJ-410HH-T



Tête hélicoïdale

230V

Prix tarif HT
7 107 CHF



	JPT 410-T	JPT 410HH-T
Puissance (V/kW)	400 / 3	230 / 1.8
Dégauchissage		
Largeur max (mm)	407	407
Longueur table (mm)	1660	1'660
Distance table/sol	850	850
Butée de pièce (mm)	1'100 x 150	1'100 x 150
Zone d'inclinaison	0° / 45°	0° / 45°
Epaisseur Maxi (mm)	3	3
Rabotage		
Largeur Maxi (mm)	407	407
Hauteur Mini/Maxi	de 3 à 225	de 3 à 225
Longueur de Table (mm)	600	600
Longueur Mini des pièces (mm)	150	150
Nombre de fers	3	4 rangées
Vitesse Rotation Arbre (tr/min)	5'500	5'500
Largeur des Fers (mm)	410 x 25 x 3	56 plaquettes carbure
Dimensions	1'660 x 870 x 1'000	1'660 x 870 x 1'000
Poids (kg)	315	315
EAN	7612375701708	7612375701722
DEEE	7.88	9.25
GAMME	J	J

SCIE À COUPE D'ONGLET RADIALE

JTSS-1600-M

- Cette machine est dotée d'une table coulissante (support) avec une distance de déplacement de 1600 mm
- La machine dispose d'une lame à inciser entraînée par le moteur principal et d'un module de sciage avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur

	JTSS-1600-M
Puissance (V / kW)	230 / 2.4
Vitesses de la lame (tr / min)	4'700
Taille de la lame / alésage (ø-mm)	315 / 30
Inclinaison de lame	0 - 45°
Hauteur coupe max. de 0° / 45° (mm)	100 / 80
Longueur max. de coupe (mm)	1'350
Dimensions (mm)	1'750 x 3'000 x 1'200
Poids (kg)	265
EAN	7612375527124
DEEE	6.63
GAMME	J



230V

Prix tarif HT
5 431 CHF

SYSTÈME D'ASPIRATION CYCLONIQUE

JCDC-30-T

400V

- Plus de puissance d'aspiration pour une puissance de moteur équivalente, silencieux pendant le fonctionnement
- Filtration de l'air à deux niveaux, l'appareil travaille avec plus d'efficacité
- Fonction cyclone haute performance, sépare les copeaux et la poussière
- Rendement du filtre de 99% pour des particules ≥ 2 microns
- Cartouche de filtre avec phase de nettoyage rapide activée par un levier manuel
- Avec télécommande radio d'une portée de 15 mètres, avec minuterie pour 2, 4, 6, 8 h



Prix tarif HT
3 773 CHF

SYSTÈME DE FILTRATION

AFS-500-M

- toyage silencieux et filtration de l'air
- Filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns et 85% de toutes les poussières jusqu'à 1 micron
- Filtre électrostatique à l'extérieur et cartouche de filtre à l'intérieur, facile à remplacer ou à nettoyer en l'aspirant précautionneusement
- Débit volumique réglable à 3 niveaux: 6 / 8 / 10 m³ / min
- Courant d'air d'évacuation commandable avec aérateur à lamelles
- Portable



230V

Prix tarif HT
429 CHF

	JCDC-30-T
Puissance (V / kW)	400 / 2.2
Débit d'air (m ³ / h)	2'540
Dépression (pA)	1'700
Diamètre d'admission de poussière (ø-mm)	203
Diamètre de flexible (ø-mm)	800 x 1'100
Dimensions (mm)	1'450 x 770 x 2'235
Poids (kg)	110
EAN	7612375521146
DEEE	2.5
GAMME	J

	AFS-500-M
Puissance (V / kW)	230 / 0.12
Débit d'air (m ³ / h)	360 / 480 / 600
Efficacité du filtre (interne / externe)	5µ (Filtre Extérieur) et 1µ (Intérieur)
Télécommande / minuterie (h)	Non
Niveau sonore (LpA, dB)	57 / 59 / 61
Dimensions (mm)	610 x 400 x 310
Poids (kg)	15
EAN	7612375704419
DEEE	0.38
GAMME	J

SCIE À RUBAN

JBS-12M

- Sa capacité de 180 mm et sa large table en fonte vous permettront de travailler des sections déjà conséquentes
- Son socle ouvert assure une stabilité et une aisance de travail. Ses guides lames à roulement vous assureront des coupes tes et précises
- Equipée de micro switch de sécurité



Prix tarif HT
1189 CHF

230V

SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE

JTS-315SP-T

- Grande sœur de la JTS-315LA-M, mais en 400V triphasée, de capacités légèrement supérieures cette scie se distingue par son utilisation à la fois sur chantier et/ou en stationnaire dans un atelier
- Equipée de sa table mobile, les coupes de panneaux seront plus aisées



400V

JTS-315SP

Moteur (V/kW)	400 / 2
ø lame (mm)	315
Alésage lame (mm)	ø30
Inclinaison lame (mm)	0°-45°
Capacités coupe (90°/45°)	90mm /60mm
Largeur de coupe (mm)	310
Dimensions table (mm)	800x550
Dimensions (mm)	2050x970x1000
Poids (kg)	69
EAN	7612375702231
GAMME	J

Prix tarif HT
877 CHF

TOURS À BOIS

JWL-2442-M

- La broche principale est fixée sur 3 points, pour plus de rigidité et de résistance - CM2
- Vitesses réglables en continu par le variateur de vitesse, de 0 - 3'500 tr / min avec 2 niveaux de courroie
- Blocage de broche, ce qui permet d'avoir les deux mains libres pour changer le dispositif de serrage

230V

Prix tarif HT
8 608 CHF

JWL-1640EVS-M

- Vitesses réglables en continu par le convertisseur de fréquence, de 40 - 3'200 tr / min avec 2 niveaux de courroie
- Serrage à double cale pour porte-outil, résistant, efficace maintient la position de manière sécurisée
- Pour une polyvalence maximale, la poupée fixe est réglable sur tout le bati et pivotante à 360°

230V

Prix tarif HT
3 627 CHF



	JWL-2442-M	JWL-1640EVS-M
Puissance (V / kW)	230 / 2.2	230 / 1.10
Distance entre pointes (mm)	1'067	940 (990 avec contre pointe courte)
Alésage de Broche (mm)	9.5	9
Course de broche de la contre poupée (mm)	115	108
Support d'outil (mm/ ø)	350	350 / 25.4
Dimensions (mm)	2'260 x 710 x 1'651	1'854 x 508 x 1'334
Poids (kg)	395	170
EAN	7612375700824	7612375517316
DEEE	9.88	4.25
GAMME	J	J

TOURET D'AFFUTAGE À EAU

JSSG-10-M

- Grand frère du JSSG-8-M, sa meule de 250mm de diamètre et d'une grande largeur vous permettra d'affuter, non seulement vos outils de tournage mais aussi tout objet tranchant (ciseaux, fers de rabot, couteaux ou gouges de tournage).



Prix tarif HT
575 CHF

230V

	JSSG-10-M
Puissance (V/kW)	230 / 0.16
Vitesse du moteur (tr/min)	90 - 150
Disque morfilage en cuir (ø-mm)	230 x 30
Meule (mm)	250 x 50 x 12
Dimensions (mm)	400 x 300 x 330
Poids (kg)	14.5
EAN	7612375700725
DEEE	0.4
GAMME	J

PERCEUSE BOIS D'ÉTABLI

JDP-15B

- Cette perceuse d'établi vous offrira toutes les possibilités de perçage grâce à sa table inclinable des 2 cotés
- Dotée d'un système laser de positionnement du perçage et d'un éclairage LED, vous serez en mesure de réaliser vos perçages avec une grande précision

230V

Prix tarif HT
1 111 CHF



	JDP-15B
Puissance (V/kW)	230 / 0.55
Vitesses (16) (tr/min)	180 à 2900
Cône morse	CM2
Capacité (mm)	23 (bois)
Col de cygne (mm)	190
Course de la broche (mm)	80
Pivotement table (°)	45D/45G
Dimensions table (mm)	320x454
Rainures	T12
ø colonne (mm)	73
Dimensions (mm)	845 x 325 x 925
Poids (kg)	79
EAN	7612375514063
DEEE	-
GAMME	J

PERCEUSES D'ÉTABLI

JD-1350

- Protection mandrin
 - Changement de vitesse par courroie
- Vitesses recommandées pour un foret HSS de 10 mm :
- Bois : 2000 tr/min
 - Plastique : 1500 tr/min
 - Alu : 1500 tr/min
 - Laiton : 1500 tr/min

230V



Prix tarif HT

315 CHF

JD-3285-T

- Eclairage LED de la zone de perçage
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Changement de vitesse par courroie
- Table inclinable 45°D/45°G

230V



Prix tarif HT

1078 CHF

212VLB-CH

- Mandrin autoserrant 13mm, protection mandrin asservi, inter arrêt coup de poing
- Lampe LED de travail monté extérieurement pour un éclairage augmenté de l'emplacement de perçage

230V



Prix tarif HT

829 CHF

212VLL

- Affichage numérique de la vitesse
- Eclairage LED de la zone de perçage
- Mandrin à clé
- Deux lasers pour faire le point de centrage
- Changement de vitesses par variateur mécanique
- Table inclinable 45°D/45°G

230V



Prix tarif HT

562 CHF

	JD-1350	JD-3285T	212VLB-CH		212VLL
Moteur (V / kW)	230 / 0.1	400 / 0.75	230 / 0.75	Moteur (V / kW)	230 / 0.55
Cône morse	-	CM3	CM2	Cône de broche	CM2
Col de cygne (mm)	105	215	-	Col de cygne (mm)	155
Capacité en acier max. (ø-mm)	13	32	13	ø perçage max (mm)	16
Course de broche (mm)	50	85	80	Course de broche (mm)	80
Nombre de vitesses	6	16	Variateur	Vitesses broche (tr/min)	450-2500 Variateur
Plage de vitesses (min ⁻¹)	400 - 3450	180 - 3'000	490 - 2000	Rainures	T12
EAN	7612375691962	7612375691955	7612375504446	EAN	7612375694178
DEEE		1.5	1.7	DEEE	-
GAMME	R	P	P	GAMME	R

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUEUSE

JM-125DRO

	JM-125DRO
Moteur (V / kW)	400 / 3
Cône morse	ISO40
Capacité en acier max. (ø-mm)	32
Taraudage	M16
Axe X, course longitudinale (mm)	1000
Axe Y, course transversale (mm)	380
Axe Z, course verticale (mm)	400
Cap. de fraisage en surface (mm)	ø 125
Nombre de vitesses	11
Plage de vitesses (min ⁻¹)	45 - 1660
EAN	7612375691511
DEEE	43.75
GAMME	R

- Visue 3 axes
- Tête inclinable 360°
- Système de lubrification central
- Axes X, Y et Z motorisés

400V

Prix tarif HT

23 519 CHF



PERCEUSE DE FORAGE SOUS VIDE

TFC-50S

NOUVEAU

- Protection mandrin
 - Changement de vitesse par courroie
- Vitesses recommandées pour un foret HSS de 10 mm :
- Bois : 2000 tr/min
 - Plastique : 1500 tr/min
 - Alu : 1500 tr/min
 - Laiton : 1500 tr/min
 - Fonte : 1000 tr/min
 - Acier doux : 800 tr/min
 - Acier inoxydable : 300 tr/min

230V

Prix tarif HT

1 741 CHF



**Spécial non ferreux (INOX, ...)
Non magnétique - sous vide**

TOOL FRANCE

	TFC-50S
Moteur (V / kW)	230 / 1.3
Fraisage (mm)	ø10 - 55
Longueur de course (mm)	170
Base VAC (L x l x h)	300 x 140 x 21
Force d'adsorption (kg)	300
Vitesse à vide (tr/min)	380 - 690
Broche (WELDON)	CM3
Dimensions (mm)	430 x 200 x 442
Poids (kg)	9.9
EAN	7612375696493

PERCEUSES INDUSTRIELLES

JDT-4024

- Sélecteur de vitesses à l'avant
- Affichage digital de la vitesse de rotation
- Table en fonte grise massive, inclinable de -45° à +45°
- Descente de broche électromécanique réglable de 0,1 à 0,4 mm/tr
- Butée de profondeur réglable avec lecture digitale
- Eclairage LED

400V

Prix tarif HT

13 000 CHF



JDT-4024TCP

- Sélecteur de vitesses à l'avant
- Affichage digital de la vitesse de rotation
- Table en fonte grise massive
- Descente de broche électromécanique réglable de 0,1 à 0,4 mm/tr
- Butée de profondeur réglable avec lecture digitale
- Eclairage LED

400V

Prix tarif HT

13 795 CHF



JDT-5030TCP

- Sélecteur de vitesses à l'avant
- Affichage digital de la vitesse de rotation
- Table en fonte grise massive
- Descente de broche électromécanique réglable de 0,1 à 0,4 mm/tr
- Butée de profondeur réglable avec lecture digitale
- Eclairage LED

400V

Prix tarif HT

15 174 CHF



	JDT-4024	JDT-4024TCP	JDT-5030TCP
Moteur (V / kW)	400 / 2.2	400 / 2.2	400 / 2.8
Cône morse	CM4	CM4	CM4
Cap taraudage acier max. (ø-mm)	M24	M24	M30
Cap perçage acier max. (ø-mm)	40	40	50
Course de broche (mm)	200	200	240
Vitesse de broche (tr/min)	55-2120 (12 vitesses)	60-2600 Variateur	50-2200 Variateur
ø de colonne (mm)	180	180	200
Dimensions (mm)	960x680x228	885x640x223	970x680x2340
Poids (kg)	620	565	670
EAN	7612375694253	7612375690187	7612375690194
DEEE	15.5	15.5	16.5
GAMME	R	R	R

PERCEUSES SUR COLONNE

PERCEUSE FRAISEUSE

ECD-750BDV

- Entraînement direct puissant par un moteur à courant continu sans charbon
- Variation de la vitesse en directe et en continu
- Affichage digital de la vitesse
- Protecteur mandrin asservi
- Butée de profondeur graduée et réglable



230V

Prix tarif HT
3 986 CHF

R45E-4201

- Perceuse série mi-lourde avec transmission à haut rendement et variateur électronique
- Table pivotante étau (TE)
- Inclus 40022 dispositif éclairage halogène 24Volts
- Inclus 9460003-CM4 mandrin automatique CM4 SERRMAC

Photos non contractuelles



400V

Prix tarif HT
12 722 CHF

GAMME INDUSTRIE

R45VH-4030

- Perceuse sur colonne série lourde
- Table pivotante étau (TE)
- Inclus 40082 moteur puissance de 2.2/3KW
- Inclus 40022 dispositif éclairage halogène 24 Volts
- Inclus 5356360 cuvette récupération
- Inclus 9460003-CM4 mandrin automatique CM4

Photos non contractuelles



400V

Prix tarif HT
13 808 CHF

GAMME INDUSTRIE

AUTOMAX-4322

- Perceuse fraiseuse série high tech avec visualisation des axes et cycles de travail programmables
- Inclus 40020 broche cône ISO 40 avec tirant DIN 2080 (R45/TCS SERRMAC)
- Inclus 40097 changement rapide pneumatique (AUTOMAX SERRMAC)
- Inclus 40008 support télescopique table (TCS SERRMAC)

Photos non contractuelles



400V

Prix tarif HT
42 496 CHF

GAMME INDUSTRIE

	ECD-750BDV	R-45E	R-45VH	AUTOMAX-4322
Moteur (V/kW)	230 / 0.9	400 / 3	400 / 3	400 / 3
Capacité acier (mm)	ø22	ø45	ø45	ø50
Capacité taraudage (mm)	M12	M26	-	M27
Cône de broche	CM2	CM4	CM4	CM4
Course de broche (mm)	80	145	145	145
ø fourreau broche (mm)	-	72	72	72
ø colonne (mm)	-	164	164	Prismatique
Rainures en T	3 x 16 mm	T14	T14	T14
Vitesse de broche (tr/min)	100-1800	45-900 / 110-2150	40-2340	100-2100
Transmission	-	Variateur électronique (VE)	Variateur Harnais	Variateur électronique (VE)
Dimensions (mm)	1800x650x473	1986x675x1100	1986x675x1100	1986x1340x1280
Poids (kg)	125	548	548	780
EAN	7612375519839	-	-	-

TABLE SCIE À RUBAN

TFT1M NOUVEAU

- Table entrée ou sortie par 1m possibilité de les monter les unes aux autres pour ajuster la longueur désirée

- Livré en KIT
- À monter soi-même
- Possibilité d'ajouter des mètres linéaires
- Gamme A

Prix tarif HT
926 CHF



TFT-R

- Butée
- Gamme A

Prix tarif HT
93 CHF



SCIES À RUBAN

RUBANS EN STOCK

349V

- Scie à ruban avec variateur de vitesse
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet
- En rond et carré : 90° (125mm) / 45°D (85mm) / 60°D (50mm)
- En rectangle : 90° (125x125mm) / 45°D (85x85mm) / 60°D (50x50mm)

230V

Prix tarif HT
737 CHF



349V2

- Scie à ruban manuelle portable
- Variateur de vitesses
- Pour coupe à sec
- Légère, puissante et précise
- Variateur de vitesse (38-80 mm)
- Archet pivotant à 60° D

Prix tarif HT
707 CHF



230V

351V

- Scie à ruban manuelle portable.
- Ruban de section 20x0,9mm
- Pour coupe à sec
- Légère, puissante et précise.
- Variateur de Vitesse (30-80mm).
- Archet Pivotant à 60°D

230V

Prix tarif HT
1 339 CHF

- En rond : 90° (170mm) / 45° (125mm) / 60° (75mm)
- En carré : 90° (166mm) / 45° (130mm) / 60° (75mm)
- En rectangle : 90° (166x150mm) / 45° (130x150mm) / 60° (75x75)

SX-815DVP

- Scie à ruban avec frein de descente;
- variateur & lubrification
- Coupe à 60° droite par rotation de l'archet
- En rond et carré : 90° (150mm) / 45° (95mm) / 60° (55mm)
- En rectangle : 90° (160x150mm) / 45° (95x130mm) / 60° (55x80mm)

230V

Prix tarif HT
1 761 CHF



SX-823DGSVI

- Scie à ruban semi-automatique ø 220 mm avec lubrification
- Coupe à 60° droite & 45° à gauche par rotation de l'archet
- En rond : 90° (220mm) / 45° (150mm) / 60° (90mm) / 45°G (110mm)
- En carré : 90° (220mm) / 45° (140mm) / 60° (90mm) / 45°G (110mm)
- En rectangle : 90° (260x90mm) / 45° (145x125mm) / 60° (85x85mm) / 45°G (160x45mm)

400V

Prix tarif HT
7 992 CHF



	349V	349V2	351V	SX815DVP	SX823DGSVI
Moteur (V / kW)	230 / 1	230 / 0.4	230 / 1.65	230 / 1.1	400 / 1.1
Vitesse du ruban (m / min-1)	25 - 80 par variateur	38 à 80 par variateur	30 - 80 par variateur	20 à 65 par variateur	20 à 85 variateur
Dimensions du ruban (mm)	1440 x 12.7 x 0.64	1435 x 12.7 x 0.65	2035 x 20 x 0.9	1'740 x 12.7 x 0.64	2'455 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	60° à droite	60° à droite	60° à droite	60° à droite	60°D & 45°G
Ouverture de l'étau (mm)	125	129	205	155	260
Hauteur de travail (mm)	-	-	-	880	850
Dimensions (mm)	375 x 724 x 446	305 x 705 x 405	550 x 1100 x 600	1'650 x 1'020 x 370	1'100 x 1'800 x 1'700
Poids (kg)	19	23	35	105	355
EAN	7612375601534	7612375694185	7612375608298	7612375607697	7612375534917
DEEE	-	0.58	-	2.10	8.80
GAMME	P	P	P	P	R

TOUR À MÉTAUX QUICK CHANGE

GH-1640ZX-T-QC

- Équipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z
- Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction
- Tous les engrenages tournent en permanence dans un bain d'huile
- Équipé en Quick Change

400V

Prix tarif HT

23 473 CHF



GH-1860ZX-T-QC

- Équipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z
- Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction
- Tous les engrenages tournent en permanence dans un bain d'huile
- Équipé en Quick Change

400V

Prix tarif HT

26 714 CHF



	GH-1640ZX-T-QC	GH-1860ZX-T-QC
Moteur (V / kW)	400 / 5.6	400 / 5.6
Hauteur de pointe (mm)	230	230
Distance entre pointes (mm)	1'015	1'524
Ø tournage au dessus du banc (mm)	406	460
Alésage de broche (mm)	80	80
Broche	CM7	CM7
Plage de vitesse (min ⁻¹)	25 - 1'800	25 - 1'800
Course transversale (mm)	228	228
Course du petit chariot (mm)	130	130
Plage de filetages métrique (mm)	0.5 - 20 (24 filetages)	0.5 - 20.0 (24 filetages)
Plage filetages en pouce (TPI)	72 - 1/8 (61 filetages)	72 - 1/8 (61 filetages)
Plage des avances longitud. (mm / t)	0.038 - 2.3 (122 avances)	0.038 - 2.3 (122 avances)
Nez Broche poupée mobile	CM4	CM5
Course de la broche Poupée Mobile (mm)	124	124
Taille des outils max. (mm)	25 x 25	25 x 25
Mandrin 3 mors (mm)	250	250
Dimensions (mm)	2'462 x 1'016 x 1'220	2'960 x 1'016 x 1'241
Poids (kg)	2120	2120
Livré avec	• Visue 3 axes / Système de lubrification / Frein à pied	• Visue 3 axes / Système de lubrification / Frein à pied
EAN	7612375691740	7612375691757
DEEE	53	65.70
GAMME	R	R

TOUR À MÉTAUX

E-1440VS

- Tour à métaux 400 V à vitesses variables
- Système de visualisation 3 axes
- Distance entre pointes de 1'016 mm
- Protecteur mandrin asservi et frein à pied

400V

Prix tarif HT

17 271 CHF



	E-1440VS
Moteur (V / kW)	400 / 2.2
Hauteur de pointe (mm)	178
Distance entre pointes (mm)	1016
Alésage de broche (mm)	40
Broche	CM5
Plage de vitesse (min ⁻¹)	30 - 2'500, variable
Plage de filetages métrique (mm)	0.45 - 7.5 (22 filetages)
Plage filetages en pouce (TPI)	4 - 112 (40 filetages)
Taille des outils max. (mm)	22
Mandrin 3 mors (mm)	160
Dimensions (mm)	1'952 x 762 x 1'474
Poids (kg)	745
EAN	7612375510232
DEEE	18.63
GAMME	R

TOURET À MEULER

324E

- Équipé d'un interrupteur avec bobine
- Anti-redémarrage et arrêt d'urgence
- 2 sorties d'aspiration Ø 36 mm

230V

Prix tarif HT

487 CHF



	324E
Moteur (V / kW)	230 / 0.45
Dimensions meule 1 (mm)	200 x 25 x 20 - G36
Dimension meule 2 (mm)	200 x 25 x 20 - G60
Vitesse (min ⁻¹)	2'850
Dimensions (mm)	480 x 300 x 290
Poids (kg)	21
EAN	7612375600360
DEEE	0.53
GAMME	P

ASPIRATEUR DORSAL POUSSIÈRES

VAC-5BP-CH

- Un poids plume (4.8 kg) et un design ergonomique
- Construction durable, robuste et compacte
- Équipé de nombreux accessoires et d'un câble de raccordement de 15 m

230V

Prix tarif HT

585 CHF



	VAC-5BP
Moteur (V / kW)	230 / 0.9
Capacité de cuve	5 l
Dépression colonne	2'468 mm
Capacité d'aspiration	166 m3 / h
Sous-pression max	240 Mbar
Système de filtre	Filtre papier / polyèstre
Classification filtre	L
Accessoires	32 Ø-mm
EAN	7612375543223
DEEE	0.55
GAMME	P

KIT ÉVACUATION DES EAUX

KIT-SOS-CH

- Pratique et indispensable pour évacuer rapidement et efficacement l'eau des caves ou des garages inondés
- SPEED-MOP-50M Pompe avec raccord pré-monté, câble électrique de 10 mètres et interrupteur à flotteur externe
- Tuyau en tissu avec raccord rapide, 15 m

Prix tarif HT

572 CHF



230V

	SPEED-MOP-50M
Moteur (V / kW)	230 / 0.37
Débit max. (lt. / h)	9'600
Hauteur de refoulement max. (m)	9
Profondeur d'utilisation max. (m)	3 (m)
Niveau d'assèchement min. (mm)	2
Orifice de refoulement	Camlock
Classe d'isolation	IF
Indice de protection	IP68
Vitesse (min ⁻¹)	2'900
Câble électrique (m)	10
Employer à valeur pH	6 - 9
EAN	7612375528329
DEEE	0.24
GAMME	I

POMPE SUBMERSIBLE

RANGER-MC-10/50-CH

- Approprié pour vidange des puits, des étangs, caves, ...
- 24 000 litre / heure

230V

Prix tarif HT

974 CHF



	RANGER MC
Moteur (V / kW)	230 / 0.75
Hauteur de refoulement max	12 m
Profondeur max	5 m
Vitesse (min ⁻¹)	2 900
Niveau d'assèchement mini	55 mm
Poids (kg)	14
EAN	7612375302950

DÉSHUMIDIFICATEUR

LE-680A-CH

- Protection efficace contre la moisissure, la pourriture et la corrosion du métal
- Grande capacité de déshumidification à faible consommation d'énergie
- L'hydrostat intégré garantit un taux d'humidité constant
- Indication de dégivrage

230V

Prix tarif HT

674 CHF



FRAISEUSES VERTICALES

VM-1054-3

Prix tarif HT

28 344^{CHF}

- Vitesse variable en 400 V (80 à 3800 tr/min)
- Table de 254 x 1372 mm
- Plateforme ultra robuste pour améliorer l'usinage
- Affichage numérique à deux axes de série
- Visu numérique précise au micron
- Angle de pivotement à 45° avant/arrière et 90° gauche/droite



380V

VM-1258-3

Prix tarif HT

41 579^{CHF}

- Vitesse variable en 400 V (80 à 3800 tr/min)
- Table de 305 x 1474 mm
- Plateforme ultra robuste pour améliorer l'usinage
- Affichage numérique à deux axes de série
- Visu numérique précise au micron
- Angle de pivotement à 90°

380V



	VM-1054-3	VM-1258-3
Moteur (V)	380	380
Rainures en T (mm)	16 x 3 x 63	16 x 3 x 63
Charge max de la table (kg)	250	350
Course automatique X x Y x Z (mm)	820 x 400 x 406	1120 x 380 x 450
Course manuelle X x Y x Z (mm)	900 x 400 x 406	1130 x 400 x 450
Cône de broche (din)	2080	2080
Ø de la broche (mm)	100	100
Vitesse de la broche (tr/min)	80 - 3800 par variateur	80 - 3800 par variateur
Angle de pivotement	45° (AV/AR) 90° (G/D)	90° (G/D)
Nez de broche à table (mini/maxi) (mm)	40 - 445	35 - 485
Broche centre à colonne (mm)	200 - 680	130 - 550
Course transversale de la tête (mm)	480	420
Pompe de refroidissement (CV)	0.125	0.125
Dimensions (mm)	1524 x 1524 x 2210	1778 x 1550 x 2312
Poids (kg)	1364	1700
EAN	5060473194777	5060473194794
GAMME	U	U

PERCEUSE À COLONNE

DP-1000E

Prix tarif HT

1 680^{CHF}

- Perceuse qui fonctionne en douceur même à pleine capacité
- 5 vitesses dans la plage de 250 à 2900 tr/min pour s'adapter à votre application
- La tête entraînée par courroie perce une capacité maximale de 25mm dans l'acier doux

230V



PERCEUSE RADIALE HYDRAULIQUE

RD-1600H

- La perceuse radiale hydraulique RD-1600H est une vraie machine de production, avec une capacité de perçage de 50 mm
- Descente automatique
- Grand bras radial de 1600 mm

400V

Prix tarif HT

19 776^{CHF}



	DP-1000E
Moteur (V/KW)	230
Capacité de perçage max	25 mm
Ø de colonne (mm)	80
Cône morse	CM2
Course de broche (mm)	135
Vitesses de broche	250-2900 tr/min
Dimensions (mm)	1220x1120x2085
Poids (kg)	132
GAMME	U

	RD-1600H
Moteur (V/KW)	400 / 3.8
Capacité de perçage max	50 mm
Ø de colonne (mm)	350
Cône morse	CM5
Course de broche (mm)	315
Vitesses de broche	25 à 2000 tr/min
Dimensions (mm)	2490x1020x2620
Poids (kg)	4300
GAMME	U

CINTREUSES

RDB-350-TS

400V

- Cintreuse électrique programmable CNC
- Commande numérique à écran tactile
- Programmable jusqu'à 360 degrés dans les deux directions
- Capacité de cintrage de tube de 76 mm, épaisseur 5 mm
- 5 vitesses (jusqu'à 16 secondes pour un cintrage de 180°)
- Moteur électrique couplé à une transmission directe
- Rayon d'entre-axe de cintrage maximum de 610 mm
- Capacité de mémoire du contrôleur de 170 programmes (avec 10 cintrages chacun)
- Ecran de contrôle tactile couleur



Prix tarif HT

28 359^{CHF}

RDB-500

230V

- Cintreuse hydraulique de tubes et tuyaux
- Vitesse variable contrôlée par l'opérateur
- Temps de production réduit
- Les jeux de galets formeurs et patins glisseurs sont interchangeables avec toutes les cintreuses Baileigh
- Rayon d'entre-axe maximum est de 508 mm
- Système d'arrêt automatique
- Compteur numérique pour programmer l'angle pour des cintrages précis et reproductibles



Prix tarif HT

32 912^{CHF}

	RDB-350-TS	RDB-500
Moteur (V)	400	230
Tube acier standard (mm)	76 x 5	89
Tube acier cromolly (mm)	64 x 3	89 x 5
Tuyau aluminium (mm)	89 x 5	102
Tube rond aluminium (mm)	89 x 6	89 x 5
Tube rond inox (mm)	76 x 3	73
Tube carré acier standard (mm)	76 x 3	76 x 6.5
Barre acier standard (mm)	38	50
Diamètre extérieur mini (mm)	6	6
Vitesse maximale pour 180°	16 secondes	36 secondes
Rayon d'entre-axe max (mm)	610	508
Rayon d'entre-axe mini (mm)	13	13
Dimensions (mm)	813 x 1753 x 1168	1040 x 1780 x 1425
Poids (kg)	681	820
EAN	5060473194098	5060473194101
DEEE	-	-
GAMME	U	U

GRAVEUSE

DEM-2720

230V

- La DEM-2720 est le plus grand format des graveuses CNC
- Permet de travailler divers supports comme l'acrylique, les supports en ABS, la mousse EVA, le polystyrène, la cire à modeler, le plastique et le métal type aluminium
- La graveuse est livrée avec les logiciels et les outils associés à celle-ci



Prix tarif HT

4 319^{CHF}

	DEM-2720
Moteur (V/kW)	230 / 0.2
Dimensions table (mm)	650 x 900
Surface de gravure max (mm)	510 x 760
Hauteur max (mm)	100
Rotation de broche (mm)	de 0 à 20000
Déplacement broche (mm/min)	2500
Vitesse de gravure maxi (mm)	2500
Diamètre des outils (mm)	4 et 6
Dimensions (mm)	800 x 990 x 550
Poids (kg)	70
EAN	-
DEEE	-
GAMME	U

ROULEUSES

PR-1003-4-415

- Capacité de roulage jusqu'à 3048 mm, épaisseur de 6,3 mm de tôle en acier doux,
- Double rouleaux presseurs,
- Ajustement hydraulique des rouleaux avant et arrière
- Diamètre du rouleau supérieur de 260 mm,
- 2 rouleaux à entraînement hydraulique
- Affichage digital de position des rouleaux presseurs et croqueurs

380V



Prix tarif HT
68 875 CHF

PR-413

- Capacité de roulage jusqu'à 1219 mm, épaisseur de 2,3 mm de tôle en acier doux
- Diamètre du rouleau supérieur de 95 mm
- Deux rouleaux motorisés
- 3 gorges de roulage de fil
- Affichage digital de position du rouleau presseur

230V



Prix tarif HT
13 496 CHF

	PR-1003-4-415	PR-413
Moteur (V/kW)	380 / 5.55	230 / 1.5
Largeur utile de roulage (mm)	3048	1219
Capacité épaisseur en acier doux (mm)	6.3	2.3
Diamètre rouleau supérieur (mm)	260	95
Diamètre minimum de roulage (mm)	390	134
Nombre de rouleaux motorisés	2	2
Ajustement du rouleau de croquage	Hydraulique	Manuel
Serrage	Hydraulique	Manuel
Ajustement rouleau arrière	Hydraulique	Electrique
Affichage digital	Oui	Oui
Vitesse de roulage (trs/min)	1.5 à 6	3.6
Dimensions (mm)	5005 x 1600 x 1705	1800 x 800 x 1115
Poids (kg)	7200	570
EAN	-	-
DEEE	-	-
GAMME	U	U

PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE

BP-3142NC

- Largeur utile 785 mm
- Capacité de 6,35 mm en acier doux
- Matrice inférieur multi-V fournie
- Affichage digital pour la position basse et de la butée arrière
- Support d'outillage universel
- Commande par pédale déportée

230V



Prix tarif HT
28 474 CHF

	BP-3142NC
Moteur (V/kW)	230 / 1.5
Largeur utile de pliage (mm)	785
Course de butée arrière (mm)	495
Vitesse d'approche (mm/sec)	23
Vitesse de travail (mm/sec)	10
Vitesse de remonté (mm/sec)	28
Hauteur entre montants (mm)	735
Distance entre tabliers (mm)	195
Dimensions (mm)	1220 x 1220 x 1830
Poids (kg)	910
EAN	7612375692419
DEEE	-
GAMME	U

POINÇONNEUSE

SW-95-3

- Machine hydraulique de 95 tonnes de puissance de poinçonnage
- 123 tonnes de puissance de cisaillement et de grugeage
- Double opérateurs

400V



Prix tarif HT
38 996 CHF

TOUR À MÉTAUX

PL-1860E

- Le tour a une entre pointe de 1524 mm avec un ϕ usinable max de 457 mm
- Parfait pour les PME ou écoles techniques qui ont besoin d'une grande capacité avec un budget limité
- Bati entièrement en fonte massif
- Visu deux axes

400V



Prix tarif HT
23 529 CHF

	SW-95-3	PL-1860E
Moteur (V/kW)	400 / 7.4	400 / 7.4
Poinçonnage		
Capacité (mm)	27 x 22	27 x 22
ϕ x épaisseur (mm)	50 x 12	50 x 12
Profondeur col de cygne (mm)	410	410
Course maximale (mm)	100	100
Cisaillement fer plat		
Coupe fer plat (mm)	406 x 20	406 x 20
Longueur de lame (mm)	410	410
Bride d'angle (mm)	100	100
Coupe profilés en L		
Coupe à 90° (mm)	130 x 130 x 12	130 x 130 x 12
Coupe barres pleines		
Coupe barre ronde (mm)	45	45
Coupe barre carrée (mm)	45 x 45	45 x 45
Dimensions (mm)	1795 x 1020 x 1865	1795 x 1020 x 1865
Poids (kg)	2750	2750
EAN	5060473194633	5060473190757
DEEE	-	-
GAMME	U	U

SCIE À RUBAN

BS-350M

- Scie à ruban manuelle
- L'archet pendulaire en fonte assure une extrême rigidité et pivote dans deux directions pour assurer des coupes d'angle de -45° jusqu'à +60°
- Réducteur avec entraînement direct qui contribue à prolonger la durée de vie du ruban, et permet de faire des coupes plus précises et plus rapides
- Deux modes de descente :
1 - mode de descente manuelle en tirant sur la poignée et actionnant la gâchette
2 - mode de descente hydraulique qui est ajustable par l'opérateur



230V

Prix tarif HT
7 100^{CHF}

	BS-350M
Moteur (V/kW)	230 / 2.2
Angle de coupe	90°-45°D-60°-45°G
Rond (mm)	266-240-165-210
Carré (mm)	255-222-152-178
Rectangle (mm)	350x220-240x160-185x114
Vitesse variable de coupe (m/min)	20-85
Orientation jusqu'à 60°	Pivot manuel
Dimensions de la lame	27 x 1 x 3160
Deux modes de coupe	Manuelle et descente contrôlée
Dimensions (mm)	1750 x 760 x 1220
Poids (kg)	430
EAN	5060473193648
DEEE	-
GAMME	U

BS-20A

- Scie à ruban automatique
- Elle dispose de mors de serrage hydrauliques pour un bon bridage avant la descente hydraulique de l'archet
- Aménagement des matériaux extrêmement précis
- Descente et remontée de l'archet précise et souple
- En cas de casse du ruban la machine s'arrête automatiquement
- Sa capacité de coupe est de 330 x 460 mm



400V

Prix tarif HT
37 728^{CHF}

	BS-20A
Moteur (V/kW)	400 / 3.7
Angle de coupe	90°-45°
Rond (mm)	330 / 280
Carré (mm)	330 / 280
Rectangle (mm)	330 x 460 / 330 x 280
Vitesse variable de coupe (m/min)	28, 41, 60 et 78
Vitesse de lame (tr/min)	27-78
Dimensions de la lame (mm)	27 x 1 x 4130
Evacuation des copeaux	Vis sans fin
Dimensions (mm)	2286 x 2210 x 1753
Poids (kg)	1590
EAN	5060473192333
DEEE	-
GAMME	U

BS-24A

- Scie à ruban automatique
- Elle dispose de mors de serrage hydrauliques pour un bon bridage avant la descente hydraulique de l'archet
- Aménagement des matériaux extrêmement précis
- Descente et remontée de l'archet précise et souple
- En cas de casse du ruban la machine s'arrête automatiquement
- Sa capacité de coupe est de 380 x 610 mm



400V

Prix tarif HT
50 741^{CHF}

	BS-24A
Moteur (V/kW)	400 / 3.7
Angle de coupe	90°-45°
Rond (mm)	457 / 380
Carré (mm)	457 / 380
Rectangle (mm)	380 / 610
Vitesse variable de coupe (m/min)	28, 41, 60 et 78
Vitesse de lame (tr/min)	65-280
Dimensions de la lame (mm)	38 x 1.3 x 5330
Evacuation des copeaux	Vis sans fin
Dimensions (mm)	2769 x 2286 x 1956
Poids (kg)	1770
EAN	5060473190093
DEEE	-
GAMME	U

PONCEUSES À BANDE

BG-379-3PH

- Equipé d'un moteur puissant avec aspirateur d'extraction de poussière
- Peu de vibration lors du travail sur cette machine
- Travail précis
- Bandes de largeur 75 mm
- Base en acier triangulaire permet de faire pivoter l'unité à l'angle souhaité pour un meilleur fonctionnement



400V

Prix tarif HT
1 621^{CHF}

BG-679-3PH

- Equipé d'un moteur puissant avec aspirateur d'extraction de poussière
- Peu de vibration lors du travail sur cette machine
- Travail précis
- Bandes de largeur 150 mm
- Base en acier triangulaire permet de faire pivoter l'unité à l'angle souhaité pour un meilleur fonctionnement



400V

Prix tarif HT
2 079^{CHF}

	BG-379	BG-679
Moteur (V/kW)	400 / 3	400 / 3
Dimension de la bande abrasive (mm)	2000 x 75	2000 x 150
Diamètre du rouleau d'appui (mm)	200 x 75	200 x 150
Vitesse de la bande (m/min)	2040	2040
Aspiration des poussières	oui	oui
Dimensions (mm)	1168 x 584 x 584	1170 x 660 x 660
Poids (kg)	105	130
EAN	5060473192366	5060473192104
DEEE	-	-
GAMME	U	U

PONCEUSE À BANDE

BSH-20-75

- Qualité supérieure danoise
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur - standard
- Fonctionnement simple et pratique
- Facile à régler
- Remplacement rapide de la bande
- Livrée avec son socle
- Bras inclinable (av/ar)
- Dispose d'une sortie d'aspiration, tuyau non fourni



400V

Prix tarif HT
1 155^{CHF}



	BSH-20-75
Moteur (V/kW)	400 / 4.1
Dimensions bande (mm)	75 x 2000
Vitesse (tr/min)	2800
Surface de ponçage (mm)	605
Taille de roue (ø mm)	200 x 75 x 42
Vitesse de bande (m/sec)	30 / 34
ø de la sortie d'aspiration (mm)	60
Dimensions (mm)	1035 x 550 x 1100
Poids (kg)	76
EAN	570934370345
DEEE	-
GAMME	P

COFFRET OUTILLAGE ABS

A-179-EXE

179-PCS.

- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable, et avec un aspect métallique attrayant
- Poches en toile avec coutures doubles pour une longévité maximale
- Garnie avec des tournevis originaux de PB SWISS TOOLS

Prix tarif HT
416 CHF



Dimensions

1/2"	10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
EAN	7612375531329
GAMME	T

COFFRET DE DÉPANNAGE

Y-149B

244-PCS.

- 149 pièces de qualité
- Avec coffret en aluminium
- Avec mousse compacte noire
- Déplaçable grâce aux roues

Prix tarif HT
511 CHF



Dimensions

1/2"	10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
EAN	7612375513035
GAMME	T

COFFRET MÉCANICIEN

Y-116B

116-PCS.

- Sélection complète d'outils maniables et équilibrés d'excellente qualité
- Inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils

Prix tarif HT
296 CHF



Dimensions

1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1/2"	14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 mm
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
EAN	7612375508505
GAMME	T

COFFRET D'OUTILS POUR LE BOIS

Y-118WB

118-PCS.

- Outillage pour le bois 1/4" + 3/8"
- Caisse à outils robuste et maniable, idéal pour des aménagements d'intérieurs
- Choix minutieux d'outils équilibré et maniable de plus haute qualité

Prix tarif HT
521 CHF



Dimensions

1/4"	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
3/8"	10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19 mm
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
EAN	7612375904048
GAMME	T

COFFRETS DE DOUILLES

X-582C

82-PCS.

- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable, résistants à l'huile
- Boîtier en plastique robuste, résiste sans problème aux sollicitations les plus dures

Prix tarif HT
145 CHF



X-582C

1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1/2"	13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
5/16"	8 / 10 / 12 / 14 mm
5/16"	5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
EAN	7612375531473
GAMME	T

X-165

165-PCS.

- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant
- Boîtier en plastique robuste avec des charnières et des fermetures métalliques, résiste sans problème aux sollicitations les plus dures

Prix tarif HT
316 CHF



X-165

1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1/2"	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
	5 x 5.5 / 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 mm
EAN	7612375531442
GAMME	T

COFFRETS DE DOUILLES

X-31

31-PCS.

- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable, et avec un aspect métallique attrayant
- Boîtier en plastique robuste avec deux charnières et des fermetures métalliques, résiste sans problème aux sollicitations les plus dures

Prix tarif HT
130 CHF



X-31

1/2"	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
	250 x 120 x 45 mm
	1.2 kg
EAN	7612375531428
GAMME	T

X-48

48-PCS.

- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable
- Boîtier en plastique robuste, résiste sans problème aux sollicitations les plus dures

Prix tarif HT
85 CHF



X-48

	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
	3 / 4 / 4.5 / 5 / 6 mm
	PH0 / PH1 / PH2 / PH3
	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3
	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40
EAN	7612375531428
GAMME	T

COFFRETS DE DOUILLES

Z-782I

82-PCS.

- 82 outils de qualité en pouces
- Insert en mousse rigide bicolore pour une organisation parfaite
- Boite métallique

Prix tarif HT
286 CHF



X-782I

1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm
1/2"	14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
	PH1 / PH2
	PZ1 / PZ2
	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30
EAN	76123760902058
GAMME	T

JEU D'EMBOUS

B-65

31-PCS.

- Grand choix d'embouts 25 + 75 mm
- Avec signe distinctif en couleur
- Embouts « torsion » pour 30% plus torque

Prix tarif HT
107 CHF



B-65

	3 / 4 / 5 / 6
	3 / 4 / 5 / 6
	PH1 / PH2 / PH3
	PZ1 / PZ2 / PZ3
	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
EAN	7612375520873
GAMME	T

COFFRET OUTILLAGE UNIVERSEL

Y-97B 97-PCS.

- Jeu d'outillage universel 1/4" + 1/2"
- 97 pièces de qualité dans un coffret en alu

Prix tarif HT
296 CHF



Dimensions

EAN 7612375 516104
GAMME T

DIVERS ACCESSOIRES

X-823

- Portée du faisceau 140 m, 200 lumens
- Avec 3 fonctions: Lampe torche LED 3 watts, Barre lumineuse latérale COB, Feu de secours, clignotant rouge
- Socle magnétique
- 3x piles de type AA (non incluses)



Prix tarif HT
32 CHF

X-828

- Kit indispensable pour l'atelier, le service et l'entretien
- Utilisation flexible grâce à des aimants puissants et des crochets de fixation rotatifs
- Rendement lumineux particulièrement élevé grâce à des LED COB
- Rechargeable avec un câble USB



Prix tarif HT
70 CHF

JAT-121-EU

- Clé à choc pneumatique
- Boîtier composite améliorant l'équilibre et réduisant le poids
- Le mécanisme d'impact du marteau double améliore la durabilité avec une force délivrée de manière équilibrée
- Clés à chocs de dernière génération



Prix tarif HT
276 CHF

LED-20WD-CH

- Pour l'extérieur et l'intérieur
- Haute densité lumineuse, excellent éclairage et angle de diffusion 110°
- Verre frontal dépoli, 64 SMS-DEL's



Prix tarif HT
104 CHF

LED-50W-CH

- Grande efficacité énergétique (AAA++) pour un large faisceau lumineux
- Protection optimale IP65 : Étanche à la poussière et aux éclaboussures protègent la puce LED



Prix tarif HT
247 CHF

9897

- Lampe halogène 230V avec pied magnétique



Prix tarif HT
207 CHF

X-832

- Lampe LED pliable
- Petite et fine, cette lampe pliable peut se transporter facilement dans un sac, une poche, ...
- Elle possède un aimant sur son extrémité afin de la poser sur votre machine par exemple




Prix tarif HT
63 CHF

LANCEMENT DE NOTRE E-SHOP PIÈCES DÉTACHÉES

Pièces détachées des machines
PROMAC et JET

Espace de connexion pour les
professionnels



Vision des stocks et de la
disponibilité des produits en
temps réel

Livraison en 48/72h en
France métropolitaine
uniquement

Frais de port réduits ou gra-
tuits à partir de 150CHF de
commande



Lien E-shop
pièces détachées

i Des questions ? Contactez le service
client : contact@toolfrance.com



Lien E-shop
pièces détachées



Lien vers
promac.fr