

ETD 30

PERCEUSE ÉLECTRONIQUE À VARIATEUR

Garantie : 3 ans

DESCRIPTIF PRODUIT

- Perceuse précises, silencieuses et fiables
- Système de transmission direct VARIATEUR sans changement de poulies
- Axe broche de précision avec cône morse en acier trempé
- Alimentation 380V 3~
- Colonne rectifiée
- Affichage numérique avec indication du nombre de tours de la broche
- Taraudage avec réglage de la profondeur d'usinage
- Installation d'éclairage à LED 24 V
- Panneau de commande électronique à membrane
- Bouton d'inversion rotation de la broche



PN : Table mécanicien



PG : Table pivotante



PGM : Table pivotante
étau



TC : Table croisée




MADE IN ITALY

ETD 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur (V/kW)	380 / 2.5
Perçage sur acier (ø - mm)	30
Taraudage	M20
Attachement cône	CM3
ø colonne (mm)	98
Course du mandrin (mm)	120
Transmission	Directe avec inverseur
N. Vitesse	Variable
N. Tours	150 - 2230
Poids (kg)	185



OPTIONS

Axe troué	x
Compte-tours digital pour broche	Standard
Descente broche automatique hydropneumatique UR80 - course fourreau broche 75 mm	x
Pause temporisée sur UR80	x
Filetage au moyen de téléinverseur 24V	Standard
Bouton inversion rotation broche	Standard
Installation d'éclairage à LED 24V	Standard
Installation d'arrosage outil	x
Cuvette de récupération des copeaux et d'égouttement de l'arrosage	x
Installation électrique pour tensions différentes que 220 / 380V 50Hz	x
Moteur à deux polarités	Standard
Prédisposition pour l'application de la tête axes multiples avec piston d'équilibrage	x
Tête à axes multiples fixes ou réglables	x
Peinture différente que RAL 7021 - 7038	x
Emballage caisse	x