

ETD 30

PERCEUSE ÉLECTRONIQUE À VARIATEUR

Garantie: 1 an

DESCRIPTIF PRODUIT


- Perceuse précises, silencieuses et fiables
- Système de transmission direct VARIATEUR sans changement de poulies
- Axe broche de précision avec cône morse en acier trempé
- Alimentation 380V 3~
- Colonne rectifiée
- Affichage numérique avec indication du nombre de tours de la broche
- Taraudage avec réglage de la profondeur d'usinage
- Installation d'éclairage à LED 24 V
- Panneau de commande électronique à membrane
- Bouton d'inversion rotation de la broche



PN: 350 x 250 == > réf 2830Table mécanicien



PGM: 350 x 250 == > réf 2834 Table pivotante étau



PG: 350 x 250 == > réf 2832 Table pivotante



TC: 475 x 153 == > réf 2836 Table croisée













ETD 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur (V/kW)	380 / 2.5	
Perçage sur acier (ø - mm)	30	
Taraudage	M20 (STANDARD)	
Attachement cône	CM3	
ø colonne (mm)	98	
Course du mandrin (mm)	120	
Transmission	Directe avec inverseur	
N. Vitesse	Variable	
N. Tours	150 - 2230	
Poids (kg)	185	



OPTIONS

Compte tour digital broche	40024	Standard
Filetage au moyen d'un téléinverseur 24V	18080	Standard
Bouton inversion de rotation		Standard
Installation éclairage à LED 24V	40022	Standard
Cuvette de récupération des copeaux et d'égouttement de l'arrosage	518189	x
Descente broche automatique hydropneumatique UR80 – course fourreau broche 75 mm	30019	x
Installation d'arrosage de l'outil	18020	x
Axe troué	18010	x

Autre options, nous consulter. Pour information, les options sont à monter d'origine lors de la fabrication de la perceuse.

