

FICHE PRODUIT
SCIE / SCIE À RUBAN

NEO 220E

DESCENTE ASSISTÉE DROITE 60°

Garantie : 3 ans

NEO 220M

DESCENTE MANUELLE DROITE 60°

Garantie : 3 ans

DESCRIPTIF PRODUIT

- La structure robuste rend la machine très rigide et le groupe de coupe très précis.
- Rotation verticale sur tourillon avec roulements coniques réglables sans jeu
- Moteur du ruban à deux vitesses et réducteur spécial avec engrenage en bronze et vis sans fin trempée et rectifiée
- Guides du ruban robustes, pourvues de roulements de tension du ruban étanches et plaquettes en carbure
- Tension de travail du ruban réglée par un dispositif électromécanique par micro interrupteur de sécurité (contrôle la rotation du ruban)
- Dispositif de prévention des accidents sur le couvre-volants et sur le ruban



0°	220 mm
45° D	160 mm
60°	100 mm



0°	215 mm
45° D	150 mm
60°	85 mm



0°	250 x 155 mm
45° D	160 x 110 mm
60°	95 x 80 mm



NEO 220E

NEO 220M

TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance moteur (V/kW)	400 / 1.1
Dimensions du ruban (mm)	2450 x 27 x 0.9
Vitesse de coupe (tr/min)	32 - 66
Moteur du ruban (kW)	0.75 - 1.1
Moteur pompe réfrigération / lubrification (kW)	0.06
Hauteur de travail (mm)	930
Dimensions (mm)	1610 x 660 x 1755
Poids (kg)	220
Livré avec : Ruban de 2450 x 27 x 0.9	

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION	220 M	220 E
Possibilité de coupe en manuel	X	X
Possibilité de coupe en manuel + chute de l'archet réglée		X
Coupe à 0° - 60° droite	X	X
Etau avec dispositif d'approche rapide	X	X
Butée d'arrêt réglable	X	X

OPTIONS DISPONIBLES

OPTIONS	220 M	220 E
Réfrigération par micro pulvérisation	X	X
Moteur monophasé	X	X
Lame M42 premium 2450 x 27	X	X
Table à rouleaux 2000 x 290	X	X
Butée d'arrêt réglable 2mt table à rouleaux	X	X