

FICHE PRODUIT

SCIE / SCIE À RUBAN

NEO 300S

SEMI AUTOMATIQUE DROITE ET GAUCHE

Garantie : 3 ans

DESCRIPTIF PRODUIT

- La structure robuste rend la machine très rigide et le groupe de coupe très précis.
- Rotation verticale sur tourillon avec roulements coniques réglables sans jeu
- Variateur de vitesse électronique (il est possible d'ajuster la vitesse de 22 à 73 (m/min) et réducteur spécial avec engrenage en bronze et vis sans fin trempée et rectifiée
- Guides du ruban robustes, pourvus de roulements de tension du ruban étanches et plaquettes en carbure
- Tension de travail du ruban réglée par un dispositif électromécanique par micro interrupteur de sécurité (contrôle la rotation du ruban)
- Dispositif de prévention des accidents sur le couvre-volants et sur le ruban



0°	300 mm
45° D	240 mm
45° G	180 mm
60°	140 mm



0°	280 mm
45° D	220 mm
45° G	160 mm
60°	140 mm



0°	200 x 400 mm
45° D	130 x 240 mm
45° G	110 x 180 mm
60°	140 x 140 mm



FICHE PRODUIT
SCIE / SCIE À RUBAN

NEO 300S

TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance moteur (V/kW)	400 / 2.2
Dimensions du ruban (mm)	3200 x 27 x 0.9
Vitesse de coupe (tr/min)	38 - 77
Moteur du ruban (kW)	0.9 - 1.6 (2.2)
Moteur pompe réfrigération / lubrification (kW)	0.06
Hauteur de travail (mm)	950
Dimensions (mm)	1975 x 660 x 1960
Poids (kg)	530
Livré avec : Ruban de 3200 x 27 x 0.9	

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION	300 S
Possibilité de coupe en manuel	X
Possibilité de coupe en semi automatique	X
Coupe à 0° - 60° droite	X
Etau avec dispositif d'approche rapide	X
Etau avec dispositif de fermeture hydraulique	X
Retour de l'archet à la position de départ automatique	X
Butée d'arrêt réglable	X

OPTIONS DISPONIBLES

OPTIONS	300 S
Variateur de vitesse du ruban	X
Réfrigération par micro pulvérisation	X
Lame M42 premium 3200 x 27	X
Table à rouleaux 2000 x 290 (1 support + 1 crochet)	X
Table à rouleaux 2000 x 290 (2 supports)	X
Butée d'arrêt réglable 2mt table à rouleaux	X