

211

PERCEUSE D'ÉTABLI



EAN : 7612375503616

Garantie : 2 ans

Gamme : P



DESCRIPTION

Permet de percer avec un large choix d'outils
Changement des 5 vitesses par courroie (de
600 à 2600 tours par minutes
Capacité de perçage de 16 mm
Table de perçage à 2 rainures parallèles en T12




LIVRÉE AVEC

Mandrin auto serrant
Câble de raccordement et protecteur mandrin asservi

Puissance moteur (V/kW)	230 / 0.25	Diamètre de broche (mm)	40	Niveau sonore à vide (dB)	70
Cône de broche	B16	Distance broche/table (mm)	300	Diamètre de colonne (mm)	60
Ø de perçage max (mm)	16	Dimensions table (mm)	210 x 205	Distance broche/pied (mm)	430
Course de broche (mm)	60	Rainures table (mm)	T12	 Dimensions (mm)	720 x 240 x 420
5 vitesses (tr/min)	600 - 2600	Col de cygne (mm)	105	 Poids (kg)	32


ACCESSOIRES



Réf. 9249
Jeu de coulisseaux T12



Réf. 9763
Assortiment cales de serrage T12




Réf. 2086
Chasse cône



Réf. D-25GS
25 forêts HSS G rectifiés
1 à 13 mm par 0.5



Réf. D-19GS
19 forêts HSS G rectifiés
1 à 10 mm par 0.5



Réf. D-19CO
19 forêts HSS Co rectifiés
1 à 10 mm par 0.5