

MDA-50S

MAGNETBOHRER

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375694161

Garantie : 2 Jahre

Sortiment : I

BESCHREIBUNG


- 16.000 N Magnetkraft.
- Die Abmessung des Magnethalters beträgt 84 x 168 mm.
- Integrierte Schmierung.

TECHNISCHE DATEN

Motorleistung: 230 V / 1,2 kW
Durchmesser Spiralbohrung: 1 bis 20 mm
Durchmesser Fräsen: 10 bis 50 mm
Bohrleistung: 12 - 50 mm
Spindelhub: 170 mm
Drehzahlbereich (4): 235 und 425 (unter Last) / 380 und 690 (ohne Last) U/min
Schnitttiefe: 50 mm
Magnetkraft: 1600 kg
Spindel (Weldon): 19,05 mm
Maschinenabmessungen: 430 bis 540 x 320 x 190 mm
Nettogewicht: 13,5 kg


Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.

ABMESSUNGEN



- 1 Gesamthöhe : 430 bis 540 mm
- 2 Tiefe : 190 mm
- 3 Breite : 320 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR




Art. 18107
Mandrin auto 1-13mm/
Weldom 19
+ Adaptateur



Art. 9500
Pilotbuchse
(80 mm, Ø 6,35 mm)



Art. 9500L
Langer Vorbohrer
(103 mm, Ø 8 mm)



Art. 2296
Magnetstab



Art. 9956
Set mit 6 Fräsern + 1
Pilot (12, 14, 16, 18, 20, 22
mm)



Art. 9953
Set mit 3 Fräsern + 1
Pilot (14, 18, 22 mm)



Art. 9954
Schachtel Weldon-Spi-
ralbohrer, Tiefe 30 mm,
Ø 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

	REFERENZEN FRÄSER	BESCHREIBUNG
	9512 / 9514 / 9516 / 9518 / 9520 / 9522 / 9524 / 9526 / 9528 / 9530 / 9532 / 9534 / 9536 / 9538 / 9540 / 9542 / 9544 / 9546 / 9548 / 9550 / 9552 / 9554 / 9558 / 9560 / 9565	Weldon-Fräser von 12 bis 65 mm in kurzer und langer Serie (andere Abmessungen auf Anfrage)