

JWDS-2550-M



PONCEUSE À CYLINDRE

EAN : 7612375537215

Garantie : 2 ans



DESCRIPTION

- L'échelle de profondeur et la bague graduée du vilebrequin permettent une profondeur de passe parfaite.
- Avec commande SandSmart qui régule automatiquement la vitesse du moteur.
- Parallélisme de la pièce réglable rapidement et avec précision.
- Table d'avance avec fonction Memory.
- Livrée avec convoyeur, port de poussière 100mm, abrasif grain 80 et butée de profondeur. Socle en option.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.3 kW
Largeur max. de travail, un passage : 635 mm
Largeur max. de travail, deux passages : 1270 mm
Dimensions max. de la plaque : 102 x 60 x 0.8 mm
Dimensions du cylindre : 127 x 642 mm
Vitesse du cylindre : 1400 tr/min
Déplacement du rouleau par tour de manivelle : 1.6 mm
Vitesse du convoyeur : Variable entre 0 - 3 m/min
Dimensions de la table du convoyeur : 660 x 552 mm
Hauteur au sol du convoyeur : 864 mm
Diamètre extérieur du port poussière : 100 mm
Dimensions machine : 1143 x 610 x 1320 mm
Poids net : 83 kg


Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS




- 1 Hauteur totale : 1320 mm
- 2 Profondeur : 610 mm
- 3 Largeur : 1143 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. J-60-0505
Bâton de nettoyage



Réf. 7235500S
Socle

| | RÉFÉRENCES | DESCRIPTION |
|---|------------|--|
|  | 306399.01 | Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 60G |
| | 306400.01 | Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 80G |
| | 306401.01 | Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 100G |
| | 306402.01 | Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 120G |
| | 306403.01 | Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 150G |
| | 306404.01 | Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 180G |